



KERN

Balance plateforme industrielle homologable

Balance homologuée Kern IFB

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Balance plateforme robuste homologable
- Protocole GLP/ISO où la balance indique le poids, la date, l'heure lors de l'impression
- Balance à plage double permettant de changer rapidement la charge supportée
- Plateau en inox de dim. Lxp : 300 x 400 mm à 800 x 600 mm
- Capacité de pesée : 3 ; 6 à 300 ; 600 kg

Description

Balance très stable et robuste. Idéale pour une utilisation durable en milieu industriel et pour les transporteurs.

Fonctions de la balance :

Niveau à bulle et vis de nivellement en série pour une **mise à niveau exacte** de la balance, et, donc, des **résultats d'une précision extrême.**

Plage de tolérance : entrée d'une valeur limite supérieure / inférieure. Un signal optique et sonore assiste le dosage, le portionnement et le tri.

Fonction HOLD : possibilité d'obtenir une valeur de pesée stable, si le sujet n'est pas fixe (animaux).

Possibilité d'additionner les valeurs des poids et pièces de comptage.

Cette balance possède **2 plages de mesure pour chaque modèle.** Par exemple pour le modèle IFB 6K1DM : Possibilité de mettre charge max . 3 kg avec une précision de 1 g ou charge max. 6 kg avec une précision de 2 g.

Programme d'ajustage externe CAL.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm.

Afficheur en plastique.

Plateau en inox et structure en acier laqué.

Pied de table et support mural pour l'afficheur.

Prise secteur 220V.

Longueur de câble d'environ 3 m.

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (+5 jours de délais).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie
3 ans

ISO
9001



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT	CAPACITÉ	CHARGE	PRÉCISION	DIM. PLATEAU	ECHELON	POIDS
-----------	--------------	------------	----------	--------	-----------	--------------	---------	-------

Voir en ligne Balance plateforme industrielle homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	DKD CERTIFICAT	(KG) CAPACITÉ	MIN. (G) CHARGE	(G) PRÉCISION	LXP (MM) DIM. PLATEAU	D'HOMOLOGATION (G) ECHELON	(KG) POIDS
14.1675.01	965-229	963-129	60 150	400 1000	20 50	500 x 400	20 50	13.3
14.1675.09	965-229	963-129	60 150	400 1000	20 50	650 x 500	20 50	20
14.1675.08	965-229	963-129	30 60	200 400	10 20	400 x 300	10 20	9.9
14.1675.07	965-228	963-128	6 15	40 100	2 5	400 x 300	2 5	9.8
14.1675.06	965-229	963-129	150 300	1000 2000	50 100	650 x 500	50 100	20
14.1675.05	965-229	963-129	30 60	200 400	10 20	500 x 400	10 20	12.8
14.1675.04	965-228	963-128	15 30	100 200	5 10	400 x 300	5 10	10.1
14.1675.03	965-228	963-128	6 15	40 100	2 5	300 x 240	2 5	6
14.1675.02	965-228	963-128	3 6	20 40	1 2	300 x 240	1 2	5.3
14.1675.10	965-230	963-130	300 600	2000 4000	100 200	800 x 600	100 200	46

Accessoires disponibles pour Balance plateforme industrielle homologable

Nom	Délai
-----	-------

Autres photos du produit



Voir en ligne Balance plateforme industrielle homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com