

AMPLIROLL® AL12



FASSI GROUP

Points forts



Concept innovant de biellette pour le bennage sans relevage pour la prise des caissons

Verrouillage mécanique Bras / Biellette

Verrouillage hydraulique des caissons

Cadre percé pour simplifier le montage

Crochet démontable sans linguet de sécurité

La gamme télescopique Marrel

Pour châssis de PTAC : 15 à 19 T			A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Longueur des caissons : mini	LG mm	3500	3500	3500	3700	3700	3700	3900	3900	3900	3900
	maxi		4800	4900	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
	Caisson avec BAE fixe		4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
	Poids	Kg	1200	1200	1200	1220	1220	1220	1250	1250	1250	1250

Les valeurs indiquées ne sont pas contractuelles. Nous nous donnons le droit de les modifier sans préavis.

Descriptif standard

Equipement bras hydraulique à potence télescopique

- Puissance de levage opérationnelle 12 T
- Longueur mini et maxi des caissons selon la préconisation associée
- Hauteur d'accrochage 1425 mm - classe 2
- Crochet de préhension démontable
- Verrouillage hydraulique arrière des caissons
- Ecartement des pistes de roulement 1060 mm
- Commande pneumatique en cabine
- Distributeurs hydrauliques à commande pneumatique
- Galets arrière montés sur l'axe de bennage
- Sécurités :
 - Interdiction de recul de coulisse si le verrouillage hydraulique arrière est fermé et si le bras est en position de bennage
- Montage hydraulique, pneumatique et électrique - testés en usine
- Peinture en apprêt gris foncé

Hydraulique

Vérins de fabrication Marrel
 Valve de freinage flasquée sur le vérin
 Distributeur hydraulique à commande pneumatique & commande pneumatique en cabine
 Sécurités intégrées qui interdisent les fausses manœuvres

Chaudronnerie

Acier à haute limite élastique
 Pièces d'articulation arrière renforcées pour les contraintes élevées
 Soudure par robot et usinage des axes
Traitement anti-corrosion : grenailage de tous les composants chaudronnés

Sécurité et verrouillage des caissons

Verrouillage hydraulique arrière des caissons par bridage extérieur ou intérieur
 Signal de fonctionnement du bras avec buzzer
 Butée d'arrêt longitudinale

Les Options et Accessoires

- Linguet de sécurité mécanique ou pneumatique
- Verrouillage hydraulique ou mécanique avant
- Galets à jous évasées
- Béquille à rouleau pour stabiliser le véhicule

- Barre anti-encastrement PANTO hydraulique ou fixe
- Lot de fixations
- Coffre extincteur
- Coffre à outils



Ampliroll



Multibenne



Compas



Vérin



Grue



BAE

marrel

FASSI GROUP

Rond-Point Auguste Colonna
B.P. 70056
42161 Andrézieux-Bouthéon
+33 (0)4 77 36 28 28



Edition : Mai 2018

Votre concessionnaire