

ANTIVOLS DE ROUE

→ 4334

4 vis antivol.  
M 14 x 1,5 x 26 sphérique.

→ 4332

4 vis antivol.  
M 14 x 1,5 x 26 conique.

→ 4331

4 vis antivol.  
M 12 x 1,5 x 26 sphérique.

→ 4330

4 vis antivol.  
M 12 x 1,5 x 26 conique.



→ 4333

4 écrous antivol. M 12 x 1,5 conique.

→ 0677

Sabot de roue. Montage et démontage rapide.  
Livré avec 2 clés. Taille de roues de 530 à 660 mm  
et maxi 225 en largeur.



→ 0678

Antivol sabot de roue pro. Livré avec 2 clés  
et serrure haute sécurité. Taille de roues de 580  
à 770 mm et maxi 225 en largeur. Garantie 3 ans.  
Poids 16 kg.



→ 0618 Economique

Sabot de roue. Roue à partir du Ø 59 cm.  
Avec serrure sécurisée et 2 clés.  
Compact et facile  
à mettre en place.



→ 0584

Antivol sabot de roue.  
4 étapes de montage :  
- positionnement de la hauteur de l'antivol  
- Ajustement de l'étau à la jante grâce à l'outil fourni  
- Positionnement de la coiffe à la jante  
- Mise en place du barillet antivol  
Convient aux voitures, remorques,  
camping-car, caravanes...



Top vente

→ 0674A

Sabot de roue.  
Dim. fermé :  
379 x 230 x 88.

