

PS2410 24V 1A

# ALIMENTATION REGULÉE SECOURUE

## REGULATED POWER SUPPLY WITH SAFETY BATTERY



PS2410 24V 1A

Alimentation secourue par batterie, permettant d'alimenter contrôle d'accès, ventouses, gâches électriques et d'une manière générale tout appareil électrique nécessitant une autonomie en cas de coupure secteur.

This product is fitted with a safety battery which supplies access control equipment, electric bolts and all electronic devices in case of power failure.

Conforme aux directives CEM : NF EN 61000-3-2 NF EN 61000-3-3 NF EN 61000-6-2  
Basse tension 73/23/CEE/89/336

Complies with the following CEM instructions:  
NF EN 61000-3-2 NF EN 61000-3-3 NF EN 61000-6-2  
Low voltage 73/23/CEE/89/336



### CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation AC/DC régulée, montage en coffret  
Secourue par batterie 24 VDC(2x12VDC) 7AH max (non fournie)  
Transfo norme EN 61558  
Entrée : 230 VAC +/-10% 50/60 Hz  
tension d'isolement 1.5KV efficace  
Sortie : 27.2 VDC batterie en floating  
Intensité maxi : 1 A  
Protection d'entrée : fusible 0.63A  
Protection de sortie : contre les courts-circuits par disjoncteur thermique et fusible 1 AT  
Voyant de fonctionnement

Dimensions L x H x E : 330 x 220 x 75 mm  
Poids: 2.4 Kg  
Emballage L x l x H : 340 x 230x 80 mm

### SPECIFICATIONS:

AC/DC regulated power supply, case mounted  
Fitted without safety battery 24 VDC (2x12VDC) 2x7AH max  
Transformer according to EN 61558  
Input : 230 VAC +/-10% 50/60 Hz  
insulation voltage 1.5KV  
Output : 27.2 VDC floating battery  
Max strength : 1 A  
Input protection : fuse 0.63 A  
Output protection : short-circuit proof by mean of thermal breaker and fuse 1 AT

Dimensions L x W x F : 330 x 220 x 75 mm  
Weight : 2.4Kg  
Packing L x W x H : 340 x 230 x 75mm

Votre distributeur  
Your distributor