



- Appareil en veille si inactif (15')



- Pompe à bielle Pistons céramique




- 1450 Trs/minute



MAXIMA

	150.15	200.15	200.21	200.30
--	--------	--------	--------	--------

	150.15	200.15	200.21	200.30
Pression	150 bars	200 bars	200 bars	200 bars
Débit	900 L / h	900 L / h	1260 L / h	1800 L / h
Puissance	5000 W - 240 V	7200 W - 400 V	8400 W - 400 V	14000 W - 400 V
Protection moteur	IP 47			IP 66
Température admissible en eau	40 °C			
Câble	3,5 m			
Poids	62 Kg	80 Kg	95 Kg	106 Kg
Dimensions	78 x 54 x 75 cm	86 x 62 x 81 cm	86 x 62 x 81 cm	86 x 62 x 81 cm
Pompe	- Pompe INTERPUMP avec 3 pistons céramiques, haute robustesse - Tête de pompe nickelée avec vanne by-pass incorporée			
Les + Pharaon	- Support flexible haute pression, câble, porte lance - Système d'arrêt avec retardement - Réservoir détergent incorporé pour aspiration indirecte			
Kit accessoires inclus	- Flexible de 10 m - Pistolet 150 ou 200 bars avec grip - Lance lg 70 cm - Buse 1/4" NPT 25°			
En option	- Kit débouchage canalisations «Tuyau de 8 m avec buse» - Kit sablage - Lance turbo - Enrouleur			

Points forts :

- + Robuste et puissant
- + Entretien facile
- + Protection accouplement moteur
- + Poignée ergonomique
- + Réglage de la pression
- + Moteur asynchrone