

# CLT climatiseurs d'armoires

## MONTAGE LATÉRAL

Le produit :  
Robustesse




### DESCRIPTION

La série de climatiseurs d'armoire CLT a la particularité d'être très simple d'installation et d'exploitation.

Etudiée pour des montages en indoor, sur la paroi latérale ou sur la porte d'armoires électriques. Particulièrement robustes, ces climatiseurs sont une solution économique et facile d'entretien.

### EQUIPEMENTS STANDARDS


- Installation en intérieur local
- Montage externe armoire
- Thermostat électronique à affichage avec gestion de contact de porte
- Détente par capillaire calibré
- Réévaporation des condensats (à partir du CLT10)
- Joint d'étanchéité armoire fourni
- Peinture RAL7035
- Filtre à air métallique
- Raccordement électrique par fiche 4 pôles



### OPTIONS ET VARIANTES

- Tensions et fréquences différentes du standard
- Modèles semi-encastrés
- Peinture RAL différente du standard
- Capotage inox
- Traitement anticorrosion des batteries
- Résistance de chauffe ...

### PLAN D'ENCOMBREMENT



	CLT04	CLT06	CLT10	CLT16	CLT20	CLT30	CLT40
<b>H</b> mm	460	606	783	999	999	1270	1270
<b>L</b> mm	285	316	348	405	405	500	500
<b>P</b> mm	180	212	216	237	237	336	336

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES

### Gamme monophasée

			CLT04CAI	CLT06CAI	CLT10CAI	CLT16CAI	CLT20CAI
<b>Alimentation électrique</b>		V-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
<b>Puissance frigorifique</b>	L35L35	W	380	640	1000	1600	2000
	L35L50	W	240	470	790	1230	1510
<b>Puissance absorbée</b>	L35L35	W	230	380	470	820	1080
<b>Intensité</b>	Nominale	A	1.6	2.1	3	5.3	6.5
	De démarrage	A	6	8.1	10.5	18	24
<b>Débit d'air extérieur</b>		m <sup>3</sup> /h	280	570	570	1050	1050
<b>Débit d'air armoire</b>		m <sup>3</sup> /h	280	330	330	570	860
<b>Protection ligne</b>		A	4	6	6	10	10
<b>Réfrigérant</b>			R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
<b>Degré d'étanchéité interne</b>		IP	55	55	55	55	55
<b>Niveau sonore</b>			60	65	65	65	65
<b>Poids</b>		kg	17	21	28	40	52
<b>Température ambiante mini/maxi</b>		°C	20/55(*)	20/55(*)	20/55(*)	20/55	20/55 (*)

(\*) 50°C à 60 Hz

### Gamme triphasée

			CLT20TAI	CLT30TAI	CLT40TAI
<b>Alimentation électrique</b>		V-Hz	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60
<b>Puissance frigorifique</b>	L35L35	W	2000	2900	3850
	L35L50	W	1510	2250	2870
<b>Puissance absorbée</b>	L35L35	W	970	1220	1780
<b>Intensité</b>	Nominale	A	2.5	2.6	3.6
	De démarrage	A	10	14	18
<b>Débit d'air extérieur</b>		m <sup>3</sup> /h	1050	1450	1450
<b>Débit d'air armoire</b>		m <sup>3</sup> /h	860	1450	1450
<b>Protection ligne</b>		A	6	6	8
<b>Réfrigérant</b>			R134a	R134a	R134a
<b>Degré d'étanchéité interne</b>		IP	55	55	55
<b>Niveau sonore</b>			65	70	70
<b>Poids</b>		kg	54	84	85
<b>Température ambiante mini/maxi</b>		°C	20/50	20/50	20/50