


Induct 500



Capacité: jusqu'à 50 mètres carrés



Emission d'ozone: n/d

Description

- Compacte,
- Installation discrète et interne
- Disponible en 120 ou 240 volts
- Maintenance faible - Pas de nettoyage

Applications

- Tout édifice équipé de ventilation individuelle avec problèmes d'odeurs et/ou de microbes
- Restaurants, Bars, Hôtels
- Maisons, Appartements
- Bureaux

La Technologie

L' Induct réduit efficacement les odeurs, les fumées, les moisissures, les bactéries et les Composants Organiques Volatiles en utilisant la technologie RCI (Ionisation Catalytique Radiante) qui crée et diffuse plusieurs oxydants naturels. Le RCI crée par photo catalyse, à l'aide de la lampe UV sur une grille métallique spécifique, un Plasma d'Oxydation Avancée contenant les oxydants amis.



Specifications

Induct 500		
Electrique	12 VAC, 100- 220 VAC 50/60 Hz	10 Watts – 8 Amp.
Dimensions	H: 3,2 cm x l: 5,7 cm x L: 28,4 cm	Cellule RCI: 20 cm
Poids	1,3 kilogrammes	
Capacité	max 50 m ² (HSP: 2.5m)	
Débit	425 m ³ /h	Débit max. supporté 10 000 m ³ /h