

SUNMASTER XS 6500 SW

- Affichage LCD avec data logger miniature
- Interrupteur sectionneur CC intégré
- Degré de protection IP44
- Norme DIN VDE 0126
- Connecteur MULTICONTACT Ø 4 mm
- Garantie 5 ans
- Poids et encombrement réduit Technologie avancée à découpage Ecran LCD



XS 6500 SW

	XS 2000 SW	XS 3200 SW	XS 4300 SW	XS 6500 SW
■ Référence	131012000	131013200	131014300	131016500
■ Dimensions (hxlxp) mm	545x356X145	545X 356X 145	545X 356 X145	725 x 356 x145
■ Poids	10kg	10kg	10kg	15kg
ENTREE SOLAIRE (CC)				
■ Puissance solaire	1300-2000Wp	2200-330Wp	2900-4350Wp	4000-7000Wp
■ Puissance nominale @40/45°C	1590 W DC	2 651 W DC	3 488 W DC	5265 W CC
■ Puissance CC max.	1670 W	2784 W	3663 W	5525 W
■ Tracker MPP(dynamique)	1 MPP tracker	1 MPP tracker	1 MPP tracker	2 MPP tracker
■ Gamme de tension MPP	145-360 V CC	180-480 V CC	230-440 V CC	180-480 V CC
■ Tension maximum	450 V CC	600 V CC	550 V DC	600 V CC
■ Courant nominal	11 A	15 A	15 A	2x15Aou1x30 A
■ Connexion des branches	2X1	2X1	2X1	2X1
■ Connexion CC	Connecteurs MULTI-CONTACT (4 mm)			
SORTIE RESEAU (CA)				
■ Type	monophasée	monophasée	monophasée	monophasée
■ Puissance nominale CA	1500 W	2500 W	3300 W	5000 W
■ Puissance maximale CA	1575 W	2625 W	3465 W	5250 W
■ Courant nominal	8 A	13 A	17 A	25 A
■ Fréquence nominale	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz
■ Rendement européen	94,4 %	94,3 %	94,6 %	94.5 %
■ Rendement maximum	95,7 %	95,4 %	95,6 %	95.5 %