



Palan charge lourde avec chariot électrique

Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Ensemble chariot et palan électrique à chaîne, pour charges moyennes et lourdes
- Raccordement électrique simplifié grâce à l'utilisation des connectiques
- Haut. levée : 3 mètres & Chaîne de charge avec traitement Dacromet
- Vitesse de levée : 0,6 à 7,6 m/min & Nbre de vitesses : 1, 2 & Alimentation : 380 V
- Différentes charges supportées par le palan : 500 à 5000 kg

Description

Gamme de palans à chariot électrique avec charge allant de 500 à 5000 kg. Grande simplicité de raccordement électrique du palan au secteur par l'utilisation de connectiques.

Très sécuritaire, les fins de course ainsi que l'arrêt d'urgence coupent la puissance et non la commande.

L'absence de phase sécurise aussi chaque utilisation.

L'accouplement direct entre le palan et le chariot (à spécifier lors de la commande) ou le crochet de suspension du palan s'accrochant sur la traverse du chariot assurent une hauteur perdue réduite.

Les finitions en peinture électro-statique améliorent l'esthétique de votre outil tandis que la chaîne protégée par un traitement de surface Dacromet en rallonge la durée de vie.

Équipement standard :

- limiteur de couple
- commande TBT 24V
- protection IP54
- chaîne G8 zinguée
- arrêt d'urgence
- bac à chaîne
- fins de course à friction
- mode d'emploi Palan de levée 3 mètres avec mètres supplémentaires en option.

Chaîne inox sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU (KG)	NBRE DE BRINS	HAUT. PERDUE (H/MM)	NBRE DE VITESSES	VITESSE DIRECTION (M/MIN)	LARG. RÉGLABLE FER ROUL. (MM)	VITESSE LEVÉE (M/MIN)	ALIMENTATION (V)	LONG. CHAÎNE (M)	POIDS (KG)
-----------	----------	---------------	---------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------

Voir en ligne Palan charge lourde avec chariot électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CMU (KG)	NBRE DE BRINS	HAUT. PERDUE (H/MM)	NBRE DE VITESSES	VITESSE DIRECTION (M/MIN)	LARG. RÉGLABLE FER ROUL. (MM)	VITESSE LEVÉE (M/MIN)	ALIMENTATION (V)	LONG. CHAÎNE (M)	POIDS (KG)
11.0857.01	500	1	609	1	10 ou 20	76 à 127	7	380	3	74,0
11.0857.06		1	609	2	10 ou 20	76 à 127	7 et 1,8	380	3	75,0
11.0857.02	1000	1	629	1	10 ou 20	76 à 127	7,6	380	3	87,0
11.0857.07		1	629	2	10 ou 20	76 à 127	7,6 et 1,9	380	3	88,0
11.0857.03	2000	2	799	1	10 ou 20	102 à 153	3,8	380	3	104,0
11.0857.08		2	799	2	10 ou 20	102 à 153	3,8 et 1	380	3	105,0
11.0857.04	3000	3	890	1	10 ou 20	102 à 153	2,5	380	3	147,0
11.0857.09		3	890	2	10 ou 20	102 à 153	2,5 et 0,6	380	3	148,0
11.0857.05	5000	5	1070	1	10 ou 20	127 à 178	1,5	380	3	205,0

Voir en ligne Palan charge lourde avec chariot électrique

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com