



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.fr
www.seguessl.com
www.segues.es
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



SV et TIGRE

SOUS - SOLEUSES



www.segues.fr

www.segues.fr

SEGUÉS, experts en travail du sol

Des sous-soleuses Segués SV et TIGRE ont été fabriqués pour le facile mouvement des couches plus dures du sous-sol avec des minimes frais en gas-oil et tous les profits que ça apporte aux cultures: oxygénation et la facilitation de la capacité de emmagasinement d'eau du terrain. La régulation de la hauteur des dents, la diversité de largeurs de travail et la facilité à l'usage, font des sous-soleuses SV et SVR parfaits pour n'importe quel terrain.

Sous-soleuses V - SV

Caractéristiques

- Dents de 30, 40 et jusqu'au 50 mm d'épaisseur
- Bâtiment jusqu'à 3 mètres de largeur de travail
- Dents en forme de V pour une meilleur pénétration au sol.
- Pointes très résistantes à l'abrasion
- Béquille pour l'emmagasinement
- Dents réglables en hauteur

Options

- Rouleau à clous postérieur



Fixation de la hauteur des dents



Pointe renforcée

Tableau de mesures et caractéristiques des sous-soleuses SV

Modèle	Dents	Épaisseur dents	Profondeur de travail	Poids	Largeur de travail	Puissance
SVL1-B3	1	30 mm	400 m	120 kg	-----	20/35 cv
SVL3-B3	3	30 mm	500/600 mm	220 kg	1.004 mm	35/55 cv
SV3-B3	3	30 mm	650 mm	300 kg	900/1.350 mm	55/80 cv
SV3-B4	3	40 mm	650 mm	330 kg	900/1.350 mm	55/80 cv
SV3-BL3	3	30 mm	700 mm	325 kg	1.100/1.500 mm	55/80 cv
SV3-BL4	3	40 mm	700 mm	360 kg	1.100/1.500 mm	55/80 cv
SV5-B3	5	30 mm	700 mm	400 kg	1.800 mm	80/95 cv
SV5-B4	5	40 mm	700 mm	430 kg	1.800 mm	80/95 cv
SV5-B3A	5	30 mm	700 mm	470 kg	2.000 mm	80/95 cv
SV5-B4A	5	40 mm	700 mm	525 kg	2.000 mm	80/95 cv
SV5-B4AR	5	40 mm	700 mm	610 kg	2.000 mm	100/140 cv
SV5-B4ASR	5	40 mm	700 mm	675 kg	2.500 mm	100/140 cv
SV7-B4	7	40 mm	800 mm	1.175 kg	3.000 mm	150/170 cv
SV7-B5	7	50 mm	800 mm	1.300 kg	3.000 mm	170/200 cv

Rouleau à clous pour des SV

Modèle	Sous-soleuse	Poids
RSV3	SV3	195 kg
RSV5	SV5-1800	215 kg
RSV5A	SV5-2000	250 kg
RSV5ASR	SV5-2500	275 kg
RSV7	SV7	310 kg



Sous-soleuses TIGRE

Caractéristiques

- Largeur de travail de 2.5 et 3 mt.
- Profondeur de travail de 60cm
- 2 rangées de bottes avec éléments de travail remplaçables
- Régulation du rouleau hydraulique
- Protection hydraulique ou boulon



Tableau de mesures et caractéristiques des sous-soleuses TIGRE

Modèle	Largeur de travail	Poids	Dents	Puissance
TIGRE 5	2.500 mm	2.500 kg	5	160/200 cv
TIGRE 7	3.000 mm	2.950 kg	7	200/250 cv

