

# RHC



**Zappatrici rotative fisse serie RHC**

**Rotary tiller series RHC**

**Fraise rotative séries RHC**

**Bodenfräse der Serie RHC**



**Zappatrici rotative fisse serie RHC a 6 velocità per trattori da 60 a 130 CV (37 - 96 KW)**

Concepite per la preparazione professionale del terreno per la semina nei terreni in prevalenza duri e sassosi.

Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 205, 230, 250 cm.

Cambio di velocità a 540 e 1000 giri/min. (giri rotore 176-216-265-323-325-400 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza a dischi, rotore a 4 lame diritte per flangia, tendicatena automatico, rulli disponibili (gabbia, spuntoni, spirale, packer), attacco a 3 punti di 2° categoria.

**Caratteristiche**

Trasmissione a catena in bagno d'olio

Tenute cuscinetti rotore anfibie

Tendicatena automatico

Rotore a sei lame per flangia a basso assorbimento di potenza

Telaio in acciaio doppia scocca

**Equipaggiamento standard**

Equipaggiamento norme CE

Cambio di velocità 540/1000 giri/min

(540=giri rotore: 176-216-265-323 giri/min 1000=giri rotore: 325-400 giri/min)

Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6

Attacco trattore rapido di 2ª categoria

Rulli disponibili: gabbia - spuntoni - spirale - packer

**6 speeds rotary tillers series RHC for tractors between 60 and 130 HP (37 - 96 KW)**

Especially recommended for the professional preparation of hard and stony soils for sowing. 3 models are available following the working width: 205, 230 and 250 cm.

540 and 1000 rpm 6 speeds gearbox (rotor speeds 176-216-265-323-325-400 rpm), slip clutch drive shaft, 4 straight blades per flange, automatic chain stretcher, available rollers (cage, spiked, spiral, packer), 3 point hitch cat. 2°.

**Standard equipment**

CE standard equipment

540 and 1000 rpm 6 speed transmission (rotor shaft speeds 176-216-265-323-325-400 rpm)

Water-proof Seal bearings

Slip clutch drive shaft

Quick hitch cat. 2 pins

Floating gauge roller

Automatic chain stretcher

4 blades per flange

2 spare blades

**Fraise rotative à 6 vitesses séries RHC pour tracteurs entre 60 et 130 CV (37 - 96 KW)**

Cette fraise est utilisée pour travailler le sol de la façon professionnelle afin de préparer les terrains durs et caillouteux pour l'ensemencement. Disponible en 3 largeurs de travail: 205, 230 et 250 cm. Boîtier à 6 vitesses 540 et 1000 tr/mn (vitesses rotor 176-216-265-323-325-400 tr/mn), cardan à sécurité friction à disque, 4 lames droites par flasque, rouleaux disponibles (cage, dents, spirale, packer), attelage 3 points cat. 2°.

**Equipement standard**

Equipement selon règles CE

Boîte 6 vitesses 540 - 1000 tr/mn (vitesse du rotor 176-216-265-323-325-400 tr/mn)

Joint roulements étanche

Transmission à cardan à sécurité friction à disques

Attelage rapide réglable, 2a cat.

Planche niveleuse réglable

Tendeur de chaîne automatique

Rotor à 4 couteaux par flasque

Rouleaux disponibles: cage, dents, spirale et packer

**Bodenfräse der Serie RHC Starr mit 6 Drehgeschwindigkeiten für Schlepper von 60 bis 130 PS (37 - 96 KW)**

Konstruiert für die professionelle Vorbereitung von Großflächen, Saatbetten auf starke und steinige Boden.

Diese ist in 205, 230 und 250 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 540 und 1000 U/min Getriebe, Rotordrehzahlen 176-216-265-323-325-400 UpM, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 4 gerade Messer je Flansch, Schwimwalzen wahlweise (Stabwalze, Spiralwalze, Stachelwalze und Packerwalze), 3 Punktanhängung Kat. 2°.

**Standardausstattung**

Standardausstattung laut CE-Norm

540/1000-UpM-Getriebe mit 6 Rotorgeschwindigkeit: 176-216-265-323-400 UpM

Wasserdicht Lager Haltung

Gelenkwelle mit Rutschkupplung

Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2

Freihängende Walze

Automatische Kettenspannung

4 Zinken pro Flansch

2 Ersatzzinken

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Flange Flanges Flasques Flanschen	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	N°	N°
<b>RHC 185</b>	55 - 130	186	202	20	650	1433	15	30 + 30
<b>RHC 205</b>	60 - 130	208	224	20	680	1500	17	34 + 34
<b>RHC 230</b>	70 - 130	230	246	20	730	1609	19	38 + 38
<b>RHC 250</b>	80 - 130	252	268	20	765	1686	21	42 + 42

	Rullo gabbia Ø 43 cm Cage roller Ø 43 cm Rouleau cage Ø 43 cm Stabwalze Ø 43 cm		Rullo spuntoni Ø 48 cm Spiked roller Ø 48 cm Rouleau à dents Ø 48 cm Stachel Walze Ø 48 cm		Rullo spirale Ø 47 cm Spiral roller Ø 47 cm Rouleau spirale Ø 47 cm Spiral Walze Ø 47 cm		Rullo packer Ø 48 cm Packer roller Ø 48 cm Rouleau packer Ø 48 cm Zahnpacker Walze Ø 48 cm	
	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
<b>RHC 185</b>	760	1675	775	1708	810	1785	880	1940
<b>RHC 205</b>	800	1763	820	1807	855	1884	940	2072
<b>RHC 230</b>	860	1895	885	1951	925	1763	1020	2248
<b>RHC 250</b>	905	1995	935	2061	975	1869	1085	2392