

Treuil de halage

Départ usine **En stock**



Points forts du produit

- Treuil de halage permettant de soulever des charges jusqu'à 1589 kg
- Les treuils sont équipés de cliquet de sécurité ou d'un frein manuel
- Leviers d'une longueur suffisante pour réduire l'effort physique
- Manivelle démontable, cage et tambour zingué, roues dentées en acier trempé
- Disponibles avec différentes capacités de charge et différentes dimensions

Description

Treuil de halage permettant de soulever des charges jusqu'à 1589 kg.

Le câble génère de la force par enroulement autour du tambour.

Les leviers ont une longueur suffisante pour réduire l'effort physique.

Pour empêcher le mouvement inverse provoqué par la charge soulevée :

Les références 10. 7141. 01, 10. 7141. 02, 10. 7141. 03 sont équipées d'un cliquet de sécurité.

Les références 10. 7141. 04 et 10. 7141. 05 sont équipées d'un frein manuel.

Cage et tambour zingué (sauf référence 10. 7141. 04 : tambour noir).

Treuil d'halage avec manivelle démontable.

Roues dentées en acier trempé.

Livré sans câble acier.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	ENROULEMENT DU CÂBLE (M)	Ø CÂBLE (MM)	Ø TAMBOUR (MM)	HAUT. LEVÉE (MM/TRS)	POIDS (KG)
10.7141.01	408	10.9	5	16	19	2
10.7141.02	499	22.2	5	22	18	3
10.7141.03	635	14.2	6	22	16	3
10.7141.04	1134	23	8	28	16	7
10.7141.05	1589	12.3	10	33	16	9.8

Voir en ligne Treuil de halage

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com