LA PRODUCTIVITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

PONSSE H6

L'efficacité, l'économie et la compacité de la tête d'abattage PONSSE H6 en font la meilleure tête d'abattage polyvalente du marché.

PONSSE H6

DES QUALITÉS GARANTES DE PUISSANCE

- Tête d'abattage agile, grande polyvalence
- Excellente géométrie
- Alimentation rapide et puissante
- Sciage efficace et économique
- Commandes polyvalentes
- Structure simple à entretenir
- Adaptée à l'abattage de troncs multiples

UNE TETE D'ABATTAGE EFFICACE

La tête d'abattage PONSSE H6 est extrêmement polyvalente, utilisable aussi bien sur des coupes d'éclaircie avec des arbres de petite taille que sur des coupes de régénération. Sa large ouverture et la précision de ses commandes facilitent considérablement le travail. Grâce à ses amples mouvements d'inclinaison et à son avance et sa coupe rapides et puissantes, la PONSSE H6 est une tête d'abattage extrêmement fiable quel que soit le type de coupe. La structure courte et résistante, les grands rouleaux d'entraînement et les performances d'ébranchage excellentes de la tête d'abattage PONSSE H6, associés à la faible friction de saisie, garantissent une productivité élevée même dans des conditions difficiles.

La tête d'abattage PONSSE H6 est également parfaitement adaptée à l'abattage de troncs multiples, qui repose sur un contrôle des rouleaux d'entraînement et des couteaux d'ébranchage standard. Lorsque la machine saisit un nouveau tronc, les rouleaux d'entraînement le tiennent en place dans la tête d'abattage, tandis que les couteaux attrapent un nouvel arbre. L'abattage de troncs multiples accélère considérablement l'abattage et améliore les résultats sur les sites comportant des arbres de petite taille. La fonction d'abattage de troncs multiples ne diminue en rien le fonctionnement classique de la tête d'abattage lors du traitement de troncs uniques.

DIMENSIONS :	
Poids	à partir de 1 050 kg (2,315 lbs)
Longueur	1 445 mm (57 in)
Largeur	1 530 mm (60 in)
Hauteur sans rotateur	1 500 mm (59 in)
Consommation énergétique	100-120 kW
Pression de fonctionnement	28 MPa (4,061 psi)

ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT :	
Système d'entraînement	à 3 rouleaux
Ouverture max (rouleaux d'entraînement)	600 mm (23.6 in)
Force d'entraînement	25 kN (5,620 lbs)
Vitesse d'entraînement	6 m/s (19.7 ft/s)

UNITÉ DE SCIAGE :	
Chaîne de scie hydraulique	
Longueur du guide-chaîne	750 mm (30 in)
Diamètre de coupe	640 mm (25.2 in)
Vitesse de la chaîne	40 m/s (131 ft/s)
Chaîne	0.404"

* option disponible éclairage de scie et graissage de la chaîne par graisse

UNITÉ D'ÉBRANCHAGE :	
Nombre de couteaux	4+1+1
Ouverture maximum des couteaux d'ébranchage avant	640 mm (25.2 in)
Ouverture maximum des couteaux d'ébranchage arrière	650 mm (25.6 in)
Couteaux d'ébranchage et rouleaux d'entraînement commandés séparément	

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

De nombreux équipements optionnels viennent compléter la vaste gamme d'équipements de série du PONSSE H6. Consultez votre Centre de service Ponsse ou votre revendeur le plus proche pour en savoir plus sur les équipements de série ou en option.

Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications et améliorations techniques.

PONSSE H6 10/16 1. FRA Copyright © 2016 Ponsse Plc. PONSSE is a registered trademark of Ponsse Plc and other product names are trademarks of Ponsse Plc.

Ponsse Plc.
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800

Ponsse North America, Inc.
4400 International Lane
Rhinelander, WI 54501
USA
Tel. +1 715 369 4833

Ponssé S.A.S.
ZAC Croix St Nicolas
14 Rue de Lorraine - BP 39
F-54840 Gondreville
FRANCE
Tél. +33 3 836 512 00

Le meilleur ami des forestiers

www.ponsse.com