

ET23-32 mono

Perceuse établi pour l'atelier.



Machine outil pour l'atelier.
Construction rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.
Transmission par poulies étagées à changement de vitesses manuel.

Perceuse établi

- Voltage Monophasé 230Volts
- Protecteur de mandrin asservi électriquement.
- Butée de profondeur réglable.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension.
- Arrêt coup de poing.
- Broche montée sur roulements à billes.
- Microrupteur de sécurité du capot poulies.
- Mandrin automatique 16 mm de perçage inclus.
- Table orientable et inclinable.
- Conforme CE



Modèle - Model	ET23-32A
Capacité perçage* - Drilling capacity	32mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	82mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	120-2580
Moteur broche (W) - Spindle motor	750W
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	Mono 230V
Diamètre colonne acier - Column diameter	80mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	215mm
Passage maxi broche/table - Maxi dist. Spindle/table	430
Surface table - Table surface	320x320
Rainures à tés - T slot	4 de 16
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1080mm
Encombrement au sol - Ground surface	505x315
Poids net (Kgs) - Weight	70
Etau conseillé - Vices	E4-E5-E6-ES80-ES120



Option étou
ES85



Accessoires
perçage