

Excellente
résistance
aux UV
Excellente
résistance en
milieu marin

DEPRO® VERNIS SPECIAL

VERNIS UNIVERSEL POUR TOUS BOIS
extérieur - intérieur - marin



LE BOIS



IDENTIFICATION

La protection du bois à l'extérieur constitue un problème délicat car le vernis utilisé doit résister aux agents atmosphériques et conserver une souplesse suffisante.

A base de résine alkyde modifiée uréthane, **DEPRO® VERNIS SPECIAL** résiste parfaitement aux UV à l'action de l'air de l'eau. Excellente résistance en milieu marin

UTILISATIONS

- **En intérieur** sur charpentes, poutres, entrants, solives, fenêtres, plinthes, lambris, meubles.
- **En extérieur** sur portes, volets, fenêtres, persiennes, bardages, colombages, barrières, palissades, canisses, mobiliers de jardin, bateaux, chalets de montage.

AVANTAGES

Excellente résistance au vieillissement. Excellente souplesse. Grand pouvoir couvrant. Excellente résistance aux intempéries. Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs. Se lave et se lessive parfaitement.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre sain et sec.

Sur bois imprégnés d'ancien vernis ou peinture : lessiver, rincer, poncer.

Sur bois exotiques ou gras : dégraisser avec **DEPRO® SOLVANT 330**.

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation.

Application : brosse, rouleau ou pistolet.

Nombre de couches : 1 à 3 suivant support et exposition (entre couche : 12 h).

Diluer la première couche à 20% de DILUANT VERNIS, la deuxième à 10% et appliquer la troisième couche pure.

Sur lasure ou autre finition en parfait état, appliquer **DEPRO® VERNIS SPECIAL** en une seule couche diluée à 10%. Température du support : min +5°C ; max. 35°C.

Séchage à 20°C Hors poussière : 20 à 30 mn - Sec : 4 à 6 h - Dur définitif : 12 à 24 h

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel : 12 à 17 m² / litre / couche suivant dilution

Masse volumique : 0,89 +/-0.01

Conditionnement : Bidons métalliques de 5 litres

Aspect : brillant

Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine non ouvert.

Point éclair : > à 40°C

Hygiène et sécurité : Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur notre site :

www.deproma.com

Précautions d'emploi - Eviter le contact avec les yeux et la peau. Eviter l'inhalation des poussières, vapeurs et aérosols de pistolet. Ne pas fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Les bidons vides peuvent contenir des résidus, ils ne doivent être collectés pour recyclage ou éliminer par un prestataire convenablement qualifié ou agréé (Centre de tri).

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Ref 09310

oct.-17

