



NAVALOCK MKIIIA

SECURITE POUR FERMETURE CONTENEURS

NORME ISO/PAS 17712 COMPATIBLE CTPAT

FACILE A POSER SANS OUTIL SPECIAL

A USAGE UNIQUE OU RE UTILISABLE

Le NAVALOCK® MKIIIA apporte un des plus haut degré de sécurité disponible actuellement pour un scellé de conteneur.

Son principe original consiste à solidariser les deux barres de fermeture du conteneur, rendant impossible le mouvement des portes sans retrait du NAVALOCK® MKIIIA.

NAVALOCK® MKIIIA est agréé par les douanes US et les douanes anglaises comme scellé de groupe 1, résistance à la traction de plus de 3 tonnes.

Le NAVALOCK® MKIIIA , à usage unique

il est composé de deux parties coulissantes

Mise en place : coulisser les 2 parties jusqu' à la butée contre les barres de crémone

Ouverture : pour l'ouverture, utiliser une grosse meuleuse sur la barre de blocage.

Le NAVALOCK® MKIIIA , modèle à clés , RE UTILISABLE

Il est composé du MKIIIA plus un verrou NSLD (Navatech standard locking device)

Caractéristiques : Espace de fermeture variable jusqu'à 370mm.

Conditionnement : cartons de 10 unités - poids d'un système : 1,3 kg

