



Air



AQUANEXT SPLIT

Chauffe-eau thermodynamiques
air extérieur

- > Économie et écologie
- > Confort
- > Performance
- > Simplicité d'installation
- > Solution silencieuse



70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



* Selon la loi de Finances en vigueur. ** Modèle Aquanext Split 300 l.



Chaffoteaux

AQUANEXT SPLIT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIR EXTÉRIEUR

Solution éco-performante, le chauffe-eau thermodynamique Aquanext Split associe une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude. Aquanext Split s'adapte à toutes les configurations, avec l'installation de la PAC à l'extérieur de l'habitat.

Dans le neuf, Aquanext Split répond efficacement aux exigences de la RT2012 en garantissant l'apport d'énergie renouvelable réglementaire. En rénovation, Aquanext Split fait accroître la plus-value d'une habitation en améliorant son diagnostic de performance énergétique (DPE).



MODÈLE

	150 l	200 l	300 l
Temps de chauffe	3h43	4h43	7h40
Résistance électrique de secours	Stéatite 1500 + 1000		
Protection anti-corrosion	Anode titane + anode magnésium		
Plage de fonctionnement	- 5 à 42 °C		
COP EN 16147 à 7 °C	2,64	2,73	2,71
Classe énergétique pour le chauffage de l'eau *	A		
Profilage de soutirage déclaré	L	XL	XXL
Poids	60 kg	65 kg	87 kg
Dimensions	Ø : 560 mm - H : 1150 mm	Ø : 560 mm - H : 1476 mm	Ø : 600 mm - H : 1920 mm
Référence	3079036	3079035	3079034

* Dans les conditions climatiques moyennes.

CONFIGURATIONS D'INSTALLATION

Aquanext Split s'installe comme un chauffe-eau classique, sans modification du tableau électrique en rénovation.

> DANS UN LOCAL NON CHAUFFÉ

Quand l'emplacement le permet, le modèle Aquanext Split 300 litres stable est idéal pour un plus grand confort (v40td = 464 l).



Split stable

> À PROXIMITÉ D'UNE PIÈCE DE VIE

Les versions murales, proposées en 150 et 200 l, sont conçues pour une installation dans un espace réduit (trépied pour installation sur mur non porteur).



Split vertical mural

> ÉCONOMIES ET PERFORMANCES

Solution éco-performante, Aquanext Split permet de réaliser jusqu'à 70% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

Grâce à son temps de chauffe record, il fonctionne uniquement en heures creuses et permet de bénéficier de 32% d'économies en plus sur un tarif électrique classique.

> CONFORT OPTIMAL

Proposé en 150, 200 et 300 litres, installation murale ou au sol, Aquanext Split répond à tous les besoins. La pompe à chaleur s'installe à l'extérieur de l'habitat, pour un confort optimal.

Facile d'utilisation, Aquanext Split est équipé d'un tableau de commande intuitif offrant 5 modes de programmation : GREEN, AUTO, BOOST, VOYAGE et PROGRAM.

> FIABILITÉ ET DURABILITÉ

Aquanext Split est équipé d'une double protection anticorrosion avec une anode titane et une anode magnésium. En complément, une résistance stéatite garantit une maintenance facile de la cuve.

Cachet de votre installateur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement.
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

ARISTON THERMO GROUP

Chaffoteaux