

LOGLIFT 82Z



LOGLIFT 82Z DONNÉES DE BASE

Données techniques	F82Z 72	F82Z 84
Capacité de levage maxi (kNm)	82	77
Portée hydraulique (m)	7.2	8.4
Nombre d'extensions	1	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	4.0 - 1820	4.0 - 1700
	5.0 - 1620	5.0 - 1500
	6.0 - 1380	6.0 - 1280
	6.9 - 1200	7.0 - 1080 8.0 - 920
Système de rotation	Simple	
Angle de rotation (°)	415	
Couple de rotation, brut (kNm)	18.2	
Pression de service maximale (MPa)	23.5	
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2 x 50-60	
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	1670	

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale



Modèle	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.