



Armoire de sécurité anti-feu 30 min compartimentée

Armoire compartimentée pour produits inflammables - 2 normes réunies

Départ usine **3 à 4 sem.**

Points forts du produit

- Armoire de sécurité anti-feu compartimentée normée EN 14470-1
- Dotée de panneaux isolants offrant résistance aux agressions des produits chimiques
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834
- Équipée de portes à fermeture automatique à clés, avec joints de portes thermodilatants
- Existe en plusieurs volumes de 56 à 240 L

Description

Armoire de sécurité anti-feu compartimentée répondant à la norme EN 14470-1 type 30 minutes.

Elle convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.

Armoire pour produits inflammables, acides, bases et produits toxiques. Les différents compartiments permettent à l'armoire d'être multirisques.

Les séparations par familles de produits dangereux sont conformes au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'INRS.

Équipée d'un socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, selon le modèle.

Fermeture automatique de l'armoire, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.

Conformité :

- Armoire testée et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Conforme aux articles R5132-66 et R5132-68 du code de la Santé Publique sur les modèles multirisques.
- Résistance homologuée de 30 minutes.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1

Sécurité passive :

- Armoire construite en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

Certifications

Garantie
1 an



ISO ISO
7010 3864

Directive
92/58/CEE



Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30 min compartimentée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Sécurité active :

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE COMPARTIMENTS	DIM. EXT. LXPXH (MM)	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	NBRE D'ÉTAGÈRES	CHARGE ADMISSIBLE TOTALE (KG)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	CAPACITÉ DE RÉTENTION DES ÉTAGÈRES (L)	POIDS (KG)
10.4159.10	2	1115 x 630 x 635	-	2	-	30	41	-	108,0
10.4000.07		1115 x 550 x 1980	6	2	6	30	40	6	232,0
10.4000.04	3	605 x 550 x 1980	4	3	7	30	60	6	126,0
10.4000.05		605 x 550 x 1980	3	3	3	30	60	6	129,0
10.4000.08		1115 x 550 x 1980	7	3	7	30	60	6	241,0
10.4000.06	4	605 x 550 x 1980	-	4	-	30	80	-	142,0
10.4000.09		1115 x 550 x 1980	6	4	6	30	116	6	244,0
10.4000.10		1115 x 550 x 1980	8	4	8	30	128	6	252,0

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité anti-feu 30 min compartimentée

Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30 min compartimentée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Nom

Délai

Caisson de ventilation en acier - Référence : 17.0237.01

10 jours

Autres photos du produit



Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 30 min compartimentée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com