



Balance au sol IP67

Balance au sol homologuée - Kern
Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Balance au sol homologable IP67
- Pont bascule pouvant se relever pour un nettoyage facile
- Fonction hold & totalisation des valeurs de poids
- Plateau en acier de dim. Lxp : 1000 x 1000 mm à 1500 x 1500 mm
- Capacité de pesée : 600 à 6000 kg

Description

Balance au sol robuste avec approbation d'homologation et protection IP67.

Pont bascule en tôle gauffrée en acier laqué à surface antidérapante.

Pied de table et support mural pour l'afficheur, en série.

Simple à niveler vers le haut, accès pratique à la boîte de raccordement.

Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage.

Afficheur avec grand écran rétroéclairé, hauteur des chiffres 52 mm.

Dimensions afficheur LxPxH : 260 x 150 x 65 mm.

Température ambiante tolérée de -10°C à +40°C.

L'homologation est en option à commander avec la balance, pas d'homologation ultérieure.

Rampe de montée et colonne pour l'afficheur en options.

Charge : 600 à 1500 kg.

Précision : 200 à 500 g.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	CHARGE MIN. (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
10.5344.04	965-230	963-130	1500	500	10000	1500 x 1250	500	133
10.5344.03	965-230	963-130	1500	500	10000	1000 x 1000	500	105
10.5344.02	965-230	963-130	600	200	4000	1500 x 1250	200	136
10.5344.01	965-230	963-130	600	200	4000	1000 x 1000	200	105
14.3655.07	965-232	963-132	6000	2000	40000	1500 x 1500	2000	210
14.3655.06	965-232	963-132	3000	1000	20000	1500 x 1500	1000	160
10.5344.05	965-232	963-132	3000	1000	20000	1500 x 1250	1000	135

Voir en ligne Balance au sol IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Accessoires disponibles pour Balance au sol IP67

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance au sol IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com