

**Trinciatrice pesante reversibile
con spostamento idraulico**

- Per trattori da **40-85 HP** (30-45 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Scatola ingranaggi 60 HP reversibile
- **Catene e gomma di protezione**
- Rullo posteriore registrabile
- Attacchi doppi
- **Spostamento idraulico anteriore e posteriore (450 mm)**
- Controcoltello dentato smontabile
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale 3 punti cat. I e II**
- Protezione antinfortunistica CE

**Heavy reversible mower
with hydraulic movement**

- For **40-85 HP** tractors (30-45 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- 60 HP reversible gearbox
- **Chains and rubber guard**
- Adjustable rear roller
- Double hitch
- **Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)**
- Adjustable rear roller
- Toothed removable counter-knife
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Universal 3-pt. hitch of cat.I and II**
- CE safety guards

**Broyeur réversible lourde
avec déplacement hydraulique**

- Pour tracteurs de **40-85 HP** (30-45 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Boîte de vitesses 60 HP réversible
- **Chains et caoutchouc de protection**
- Roues pivotantes, réglables en hauteur
- Rouleau arrière réglable
- Attaques double
- **Déplacement hydraulique avant et arrière (450 mm)**
- Rouleau arrière réglable
- Contre-couteau dentelé amovible
- Tenmdeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I et II**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



CONTROCOLTELLO



mod.
AG



M



| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|-----|-------|-----|----|---|
| 3.36.140 | AG 140 | 140 | 150 | 40/30 | 440 | 12 | 3 |
| 3.36.160 | AG 160 | 160 | 170 | 50/37 | 500 | 14 | 3 |
| 3.36.180 | AG 180 NEW! | 180 | 190 | 75/50 | 530 | 16 | 3 |
| 3.36.200 | AG 200 | 200 | 210 | 85/63 | 560 | 18 | 4 |
| 3.36.220 | AG 220 | 220 | 230 | 85/63 | 580 | 20 | 4 |