

Density[®] HP6000 IP

Le premier brouillard de la gamme Density[®] HP - Haute Production - impressionne par sa capacité de production de brouillard et sa faible consommation électrique. Conçu pour la protection des concessions automobiles, les cellules de stockage des grands entrepôts et les ateliers de fabrication, le Density HP6000 IP est la clé pour sécuriser vos valeurs et vos locaux en repoussant instantanément les intrus.



POINTS FORTS



Spécialiste des grandes hauteurs sous plafond. Couverture des espaces allant de 5 jusqu'à 12 mètres de hauteur.



Le 2ème Brouillard le plus puissant au monde avec une capacité de production de 6000m³ de Brouillard Density.



Consommation électrique en rapport à la protection. Très faible consommation au m³ protégé.

COMPATIBILITÉ



Cloud bidirectionnel & carte IP haute sécurité intégrée/native (Certifiée Cyber @ - Contre les attaques numériques): Cryptage des données 2x128 bits.



API disponible pour intégration dans vos logiciels d'hypervision, de télésurveillance ou domotique.



Installation plus simple et plus rapide avec la carte BUS et la Density BOX. Moins de tirage de câbles nécessaire et maîtrise dans les maintenances journalières.

LE DENSITY HP6000 IP EST PRÉCONISÉ DANS LES LIEUX SUIVANTS:



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids	35 kg
Dimensions	435 mm x 440 mm x 305 mm
Couleurs	Blanc
Alimentation	230VAC 50Hz
Consommation en phase de chauffe	600W
Consommation de maintien après la chauffe	80W
Temps de chauffe	4 heures
Durée de maintien de tir après la perte de 220V	3 heures

GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

Durée maximum d'un tir	80 secondes
Volume de brouillard maximum par tir	6000 m ³
Réglage du temps de tir	Programmable à la seconde
Buse orientable	Oui
Capacité de la recharge	20000m ³ - Recharge de 4L de liquide
Nombre de tirs complets par recharge	3-4
Indicateur de liquide bas	Oui
Vidange automatique du tuyau de fluide après tir	Oui
Capot en acier	Oui
Entrée, optocoupleur galvaniquement isolé	4
Entrée IR séparée avec alimentation 12V	1
Entrées sélectionnables Actives/ Passives	Oui
Sortie relais	5
Sorties sélectionnables NO et NF	Oui
Indicateurs sonores & d'état sur la carte électronique	Oui
Connecteur pour LED externes d'indicateur d'état	Oui
Batterie de secours, standard 12V - 7Ah	Oui
Dipswitches pour paramétrer les options	Oui
Mode maintenance pour sécuriser les techniciens	Oui

INTÉGRATION

Density inside DAITEM	Oui* Option (Carte gérant le protocole)
-----------------------	---

COMMUNICATION

Carte IP Density	Oui - Incluse
Accès au cloud bi-directionnel, avec toutes les options de configuration	Oui - Gratuitement
WiFi	Oui (Antenne pour accès au cloud incluse)
Carte BUS Density	Oui * (Option)
Density BOX	Compatible avec l'option carte BUS Density
Option protocole API	Oui
Ports Série RS232	Oui
Port USB micro pour Programmation & Diagnostique	Oui
Nouveau DensityTool (Outil de programmation, analyse et diagnostique)	Compatible