



Armoire de sécurité anti-feu 60min

Armoire pour produits inflammables - EN 14470-1 et EN 1363-1
Départ usine **3 à 4 sem.**

Points forts du produit

- Armoire de sécurité anti-feu normée EN 14470-1 résistance 60 minutes
- Dotée de parois ext. en acier 12/10e - parois int. en laminé haute pression
- Équipée d'étagères de rétention réglables en hauteur
- Munie de panneaux d'isolation entre les parois limitants les ponts thermiques
- Existe en différents volumes de 30 à 250 L

Description

Armoire de sécurité anti-feu répondant à la norme EN 14470-1 type 60 minutes.

Armoire pour produits inflammables adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 0 et 21°C : éthanol, toluène.

Conformité :

- Armoire testée et homologuée aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1.
- Résistance homologuée de 60 minutes.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 834, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1.

Construction :

- Parois extérieures en acier 12/10e et parois intérieure en laminé haute pression.
- Etagères de rétention réglables en hauteur.
- Bacs de rétention amovibles en partie basse.
- Points de fixation pour mise à la terre.
- Panneaux d'isolation entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Orifices de ventilation Ø100mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique et à clé, avec joints de porte thermodilatants.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.

Trois coloris : blanc, jaune et rouge.

Options pour raccorder un caisson à une armoire ci-dessous (1 gaine et deux colliers de serrage).

L'armoire est déjà équipée d'un manchon.

Caillebotis en option

Certifications

Garantie **1 an**   **ISO 3864** **ISO 834**

Directive **92/58/CEE**  Certifié **NF** Certifié **EN** Certifié **EN**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE PORTES	TYPE	DIM. EXT. LXPXH (MM)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	POIDS (KG)
-----------	----------------	------	----------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	------------

Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 60min

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	NBRE DE PORTES	TYPE	DIM. EXT. LXPXH (MM)	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES	NBRE D'ÉTAGÈRES DE RÉTENTION	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	POIDS (KG)
17.0228.01	1	Basse	635 x 520 x 630	30	1	1	1	127,0
17.0228.04		Haute	635 x 618 x 1900	130	3	3	1	287,0
17.0228.06		Comptoir	635 x 618 x 1100	65	2	2	1	182,0
17.0228.02	2	Basse	1137 x 520 x 630	60	1	1	1	213,0
17.0228.03		Comptoir	1137 x 618 x 1100	115	2	2	1	297,0
17.0228.05		Haute	1137 x 618 x 1900	250	3	3	1	435,0

Accessoires disponibles pour Armoire de sécurité anti-feu 60min

Nom	Délai
Caisson de ventilation en acier - Référence : 17.0237.01	10 jours
Caisson à recirculation d'air - Référence : 17.0282.01	2 à 3 sem.
Caisson de ventilation ATEX - Référence : 12.4679.01	4 à 5 sem.

Autres photos du produit



Voir en ligne Armoire de sécurité anti-feu 60min

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com