

# LA RECOLTEUSE « automotrice »

Pour une large gamme de produits,  
sous serre ou de plein champs

## FICHE N°M

### Type RJP n°1 sur pneumatiques

### Type RJP n°2 Sur chenilles

## CARROSSERIE :

Sur 2 ou 4 roues motrices  
Voie et dimensions à la demande  
Transmission roues par moto réducteur  
Dégagement sous bâti 0.30 à 0.50 m

Sur chenille standard de largeur 230mm et longueur 1930mm  
Charge maxi sur 2 chenilles 2500 kg  
Garde au sol 400 mm

## MOTORISATION :

De moteur 18 CV, 4 temps  
à 60 CV diesel  
Direction hydraulique  
Avancement avec transmission  
hydrostatique de 0 à 8 km/h

Diesel LOMBARDINI 33 CV ou KUBOTA 35  
CV ou 55 CV  
Vitesse d'avancement maxi : 1° 2,3 km/h et  
2° 4,2 km/h

## TRAVAIL :

Tapis de type alimentaire largeur de 1 à 1.80 m  
Sustentation par vérin compensé de coupe pour une pression au sol réglable

Largeur de travail de 0.80 à 1.80 m  
Coupe à ruban sur poulie Ø 250 ou 350  
Réception du produit en caisses ou palox

Plateforme standard longueur 1900 mm  
Coupe à ruban sur poulie Ø 230 ou 250  
Tous les mouvements hydrauliques sont réglables  
2 pompes hydrostatiques pour avancement  
avec 2 manipulateurs hydrauliques crantés  
au point neutre et freiné en fonction

## OPTIONS :

Arrêt coup de poing de sécurité  
Taille chenille et plateforme de travail à la  
demande

