



Elingue chaîne 1 brin LEVEX à crochet standard

Chaîne de levage 1 brin - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue chaîne à 1 brin avec crochet standard à linguet non automatique
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 22 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 1,4 à 18,8 tonnes

Description

Elingue 1 brin, avec crochet standard à linguet non automatique.

La chaîne devient réglable lorsqu'un crochet de raccourcissement est présent.

Cela permet d'ajuster la taille du brin selon le travail demandé, ce qui est beaucoup plus pratique car l'utilisateur pourra utiliser sa chaîne pour des longueurs inférieures à 1 m.

L'élingue LEVEX est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

Caractéristiques techniques de l'élingue 1 brin :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 22 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) est comprise entre 1,4 et 18,8 t.

La longueur de chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut, selon le modèle, être réglable grâce au crochet de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4896.01	6	1,4	10	Sans	1.4
11.4896.13	13	6,7	10	Avec	8.3
11.4896.12	10	4	10	Avec	4.6

Voir en ligne Elingue chaîne 1 brin LEVEX à crochet standard

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4896.11	8	2,5	10	Avec	2.6
11.4896.10	7	2	10	Avec	2.4
11.4896.09	6	1,4	10	Avec	1.9
11.4896.08	22	18,8	10	Sans	25.8
11.4896.07	19	14	10	Sans	18.7
11.4896.06	16	10	10	Sans	11.2
11.4896.05	13	6,7	10	Sans	6.6
11.4896.04	10	4	10	Sans	3.9
11.4896.03	8	2,5	10	Sans	2.3
11.4896.02	7	2	10	Sans	2.1
11.4896.14	16	10	10	Avec	14.1

Voir en ligne Elingue chaîne 1 brin LEVEX à crochet standard

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com