

GIROPES



BGH

PLATE-FORME BÉTAIL

- Plate-forme portable pour le pesage de bétail
- Le caillebotis est amovible pour un nettoyage facile de l'intérieur de la bascule.
- Système d'entrée et sortie centralisé. Permet le contrôle d'une seule côte de la plate-forme.




INDICATEUR OPTIONNEL
» SERIE GI400-GI400i-GI410
Voir la 56

LOGICIEL
» Pour la gestion et le contrôle des lignes de productions
Voir la 63



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type** Plate-forme pour peser les animaux
- Matériel** Acier S 275 JR
Aluminium
- Structure** Tubulaire
- Dimensions** 1600 x 600 mm (Dimensions cage intérieure),
Hauteur du cage de 940 mm. (Dimensions intérieure)
- Portée** de 600 kg.
- Surface de pesage** Polypropylène (Slats amovibles)
- Hauteur minimale de pesage** 140 mm depuis le sol
- Hauteur maximale de la bascule** 1000 a 1800 mm (regulable en hauteur)
- Transfert de données** Fixe: Par câblage
- Support** 4 pieds avec une base de gomme.
- Finition** Émail de polyuréthane deux composants RAL5004
Galvanisé
Aluminium

RÉFÉRENCE BGH

Dimensions (mm) Largeur x Hauteur	Interior dimension (mm)		Finition	Portée (kg)	Précision (g)	# Code
	Largeur	Hauteur				
700 x 1850	600	1600	Peinte	600	200	171148
700 x 1850	600	1600	Galvanisé	600	200	171149
700 x 1850	600	1600	Aluminium	600	200	171150

Note: les RÉFÉRENCE n'incluent pas l'indicateur

RÉFÉRENCE VÉRIFICATION & CALIBRATION

Description		
VÉRIFICATIONS CE: de 3 kg jusqu'à 15000 kg	-	Voir page 10
CALIBRATIONS ENAC: de 30 kg jusqu'à 15000 kg	-	Voir page 10

ACCESSOIRES

Description	# Code
Mètre de câble supplémentaire	240085

CAPTEURS DE CHARGEMENT

G3S

Capteur de charge de cisaillement.
Totalement en alliage d'acier.
3000 divisions OIML R60 classe C3.
Joint d'étanchéité, entièrement soudée.
Protection IP68