

OneTower Max



IDENTIFICATION

Référence de certification	CS-S48L43-A Pro TNG
----------------------------	---------------------

Nombre d'emplacements	48
-----------------------	----

DIMENSIONS ET AFFICHAGE

Hauteur	2 011 mm
---------	----------

Largeur	620 mm
---------	--------

Profondeur	228 mm (socle : 388 mm)
------------	-------------------------

Poids	68 kg
-------	-------

Écran	43", vertical, adapté à l'affichage dynamique
-------	---

Connectivité	4G (LTE) et Wi-Fi 2,4 GHz
--------------	---------------------------

Paieement	Terminal de paiement intégré sous l'écran
-----------	---

ALIMENTATION

Entrée	100 à 240 V~, 50/60 Hz, 4,5 A max
--------	-----------------------------------

Raccordement	Prise standard 16 A
--------------	---------------------

CONDITIONS D'UTILISATION

Environnement	Usage intérieur, jusqu'à 45 °C
---------------	--------------------------------

Sources : plan coté et proposition technique OneFlash (dimensions, poids) ; rapport CEM CTB220425022RE(REV2), essais réalisés sur le modèle 48 emplacements ; rapport de sécurité CTB220411046RS(REV3) (environnement) ; attestation RED CTB220425022RE(REV2)-ZS.