



SKID 180/18 R SP95

Gamme ultrapro outdoor

6 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS



Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Lance 1 voie 70 cm
(pression continue)
Réf. **LCPR126700**

Buse HP (insert inox) 1/4" - 060 - 25°
Réf. **UGLN02300**

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F/M22 F)
Réf. **TBAP15631**

Kit 3 roues (gonflables)
Réf. **KTRI26685**

LES +

- * **Châssis poutres métal traité anticorrosion**
- * **Kit 3 roues de série** (pour faciliter les déplacements)
- * **Moteur essence Honda pro 11 CV**
- * **Génératrice de courant pour alimenter le brûleur de chaudière**
- * **Sécurité niveau d'huile moteur**
- * **Démarrateur électrique à clé - Batterie 12 V incluse**
- * **Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique** (longévité x 5)

- * **Accouplement réduit de la pompe par courroie**
- * **Ralenti moteur automatique au relâchement gâchette pistolet**
- * **Chaudière fioul: Hot Eco 68 kW - Phase vapeur**
- * **Dual motors: moteur ventilateur chaudière indépendant**
- * **Réservoir fioul de 26 litres intégré avec bouchon de sécurité**
- * **Réservoir détergent intégré de 16 litres**
- * **Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 1 voie**

Caractéristiques techniques

Référence	IDAC40322
Pression (bars)	40 à 180 (réglable)
Débit (l/h)	1080
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 060
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	Honda GX 340 - 11
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Consommation (l/h à plein régime)	1,8
Accouplement moteur/pompe	Réduit par courroie
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 68 kW
Capacité réservoir fioul chaudière (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	26 / 4,6
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 120
Capacité réservoir détergent	16
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Non - Optionnel
Dimensions L x l x h (cm)	117 x 68 x 87
Poids à vide (kg)	240

Accessoires et options préconisés

Kit système anticalcaire: bidon + pompe doseuse Réf. KTRI26689	Anticalcaire: bidon de 5 l Réf. P 100019 CAL	Détergent: bidon 20 l "DPL" Réf. P 100001 CAR	Kit enrouleur nu (capacité 30 m) Réf. KTRI27587
Prolongateur/extension cheminée Réf. LAFN21634	Timon/bras avant Réf. LAFN27456	Flexible HP 20 m (pour rallonge/enrouleur) Réf. TBAP16657	Flexible HP 30 m (pour rallonge) Réf. TBAP51640030
Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810	Lance 2 voies 70 cm - (sans buses) Réf. LCPR12983	Buse BP 1/4" pour lance 2 voies Réf. UGLN05174	Lance rotabuse Max 70 °C Réf. ROTA00054