

IDEAL 3105

C/C - COUPE CROISÉE



Destructeur de haut rendement et adapté au format A3.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction

• Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :



- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm
Pour les documents confidentiels.




Modèle C/C - 2x15 mm
Pour les documents confidentiels ou secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3)
- Capacité⁽¹⁾ : 40-45 feuilles en particules de 4x40 mm**
25-30 feuilles particules de 2x15 mm
- Vitesse de passage : 0,15 m/s
- Moteur : 1600W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 140 litres**
- Niveau sonore⁽²⁾ : 54 dB
- Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm
- Poids : 102 kg

SÉCURITÉ NIVEAU P-4 ou P-5



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Lubrification automatique du bloc de coupe

Référence	Désignation	Code EAN
3105 9111	IDEAL 3105 C/C - 4x40 mm	4019364619519
3105 1111	IDEAL 3105 C/C - 2x15 mm	4019364619410

Options & fournitures

9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

IDEAL 3105

SM/C - SUPER MICRO COUPE

IDEAL



Destructeur de haut rendement et adapté au format A3.


- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Lubrification automatique du bloc de coupe

ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle SM/C - 0,8x5 mm
Pour les documents classés secret-défense.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3)
Capacité⁽¹⁾ : 11-12 feuilles en particules de 0,8x5 mm
 Vitesse de passage : 0,22 m/s
 Moteur : 1600W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 140 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ 54 dB
 Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm
 Poids : 102 kg

Référence	Désignation	Code EAN
3105 7111	IDEAL 3105 SM/C - 0,8x5 mm	4019364619618

Options & fournitures

9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier