Produit distribué par :



Photo non contractuelle

FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Désignation commerciale	Rouleaux essuie-mains pour appareils à découpe 150 mètres en continu 2 plis ouaté blanc Marquage OUATINELLE / **ECOLABEL**

Destination :	Utilisation dans les appareils muraux avec système de découpe intégré du type LH11 - LH02 - LH27 - LH28 Positionnable dans des toilettes, en cuisine, laboratoires, ou ateliers.
Texte orienté consommateurs	Produit réalisé dans une ouate pure cellulose finition gaufré-collée : nouveau procédé Offre une bonne tenue en mains et de bonnes caractéristiques mécaniques Rouleau de belle présentation possèdant une autonomie maximale. Laize de 20 cm correspondant au standard du marché Epaisseur double - Tenue des plis solide du fait du procédé d'assemblage par gaufré collé.

Références :	interne Global Hygiène	**H780P**
	Code douanier	48182091
	EAN13	3700178231936

Dimensions :	Laize	19,8 cm
	Longueurs selon calculs (voir NB)	150 mètres (tolérance +/- 5% possible)
	Poids du rouleau	1 kg 267 (+/-5%)
	Diamètre intérieur mandrin	45 mm
	Diamètre extérieur rouleau	19 < x > 19,5 cm

Matière première :	Qualité ouate	pure pâte de cellulose critères ECOLABEL
	Blancheur	supérieure à 82 %
	Traitement	Résistance humide "WS"
	Aspect	Micro gaufré - procédé gaufré collé
	Nombre de plis	2 épaisseurs
	Assemblage	Par procédé spécifique gaufré collé
	Grammage	2 x 21 gr/m² soit 42 gr/m²
	Résistance sens marche	non mesuré
	Résistance sens travers	non mesuré
	Allongement	non mesuré
	Taux de cendre	non mesuré
	Homologation	contact alimentaire

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF)	Pack
	Colis de	6 Rouleaux
	Poids net du colis	7 Kg 603
	Poids brut du colis	7 Kg 643
	Dimensions colis	Long. 600 mm x Larg. 400 mm x Haut. 200 mm
	Volume colis	0,048 m^3
	Type palette	80 x 120 cm
	Nombre d'UF /palette	44 packs
	Nombre de colis /palette	44 packs
	Plan de palettisation	11 rangs de 4 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 235 cm

Nota Bene :	Version 20181123 - Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR