

Portique en ALU déplaçable sous charge type PKAV



Les portiques en ALU déplaçable sous charge pour créer en urgence un point de suspension temporaire.

Caractéristiques:

- Déplaçable sous charge.
- Monté en quelques minutes.
- Livré en 3 parties démontable, 2 supports et un poutre.
- Supports pliable pour le transport.
- Réglable en hauteur.
- Réglable en largeur par un support déplaçable.
- Propre poids bas (construction : aluminium et synthétique).

Livraison standard:

- Avec chariot manuel translation par poussée.
- Sans palan (voir chapitre 1),

Option:

- Autres tonnages ou exécutions sur demande.

Type	CMU (kg)	Hauteur (mm)	Largeur des jambes (mm)	Potée (mm)	Poids (kg)	No.articlé
PKAV-K-3M	1000	1500-2000	1250	3000	120	3943001
PKAV-K-4M	1000	1500-2000	1250	4000	120	3943003
PKAV-M-3M	1000	2000-3000	1700	3000	150	3943005
PKAV-M-4M	1000	2000-3000	1700	4000	150	3943007
PKAV-M-5M	1000	2000-3000	1700	5000	150	3943008
PKAV-G-3M	1000	2250-3500	2000	3000	170	3943009
PKAV-G-4M	1000	2250-3500	2000	4000	170	3943011