


Gamme

Opérateurs hydrauliques extrêmement compacts et robustes, parfaitement adaptés à l'usage résidentiel et petit collectif. Opérateurs destinés à motoriser des vantaux de portails battants jusqu'à 7 m de largeur et d'un poids maximum de 500 kg.

Hydraulique performante et ralentissement en fermeture pour un mouvement silencieux et fluide des vantaux.

Le réglage de la force de traction et de la force de poussée s'effectue avec précision grâce aux clapets ou soupapes by-pass.

Référence		
P935061 00001	P4,5	Opérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqu'à 4.5 m. 500 kg par vantail. Temps de manoeuvre 28+ral. sec. Course utile 390 mm. angle max. 123 °.
P935060 00001	P7	Opérateur hydraulique réversible pour portails battants jusqu'à 7 m. 500 kg par vantail. Temps de manoeuvre 42+ral. sec. Course utile 390 mm. angle max. 123 °.



PLUS



Les pattes de fixation arrière réglables et la tige articulée permettent de réaliser des installations simples et fiables en toute situation.



La poignée de déblocage en laiton, protégée par une clé personnalisée, facilite l'ouverture manuelle du vantail en cas de coupure de courant.



Le ralentissement en fermeture garantit un mouvement silencieux et fluide même pour les vantaux de grandes dimensions. La vis de réglage permet, en outre, d'adapter le ralentissement aux exigences de chaque situation.

RIGEL 5

Armoire de commande universelle pour un ou deux opérateurs 230 V - 600+600W



RIGEL 5 D113693 00003

Application : armoire de commande universelle pour un ou deux opérateurs
 Alimentation carte : 230 V monophasé
 Alimentation opérateurs : 230 V monophasé 600+600W
 Caractéristiques principales : borniers amovibles, programmation et diagnostic par écran, récepteur bicanal incorporé, connecteur embrochable pour récepteur additionnel, connexion serrure électrique à déclenchement ou ventouse magnétique, limiteur de couple électronique, ralentissement électronique en ouverture et en fermeture, entrées de fins de course séparées pour chaque moteur, gestion du sens de passage et du feu rouge/vert, préchauffage des opérateurs par carte SSR5
 Fonctions principales : refermeture automatique, temps de fonctionnement moteur séparés, maintien du blocage en fermeture, coup de bélier, logique 2/3/4 pas, ouverture partielle, fermeture rapide, commandes ouvre et ferme séparées

Caractéristiques techniques

	P4,5 P7
Armoire de commande	ALCOR N. RIGEL5
Alimentation moteur	230 V
Puissance absorbée	250 W
Angle d'ouverture maximum	123 °
Ralentissement	en fermeture
Réaction à l'impact	embrayage hydraulique
Blocage	serrure électrique
Fréquence d'utilisation	très intensif
Déblocage	réversible
Température d'utilisation	de -10 °C à 60 °C
Degré de protection	IP55

ACCESSOIRES



ME - D111013

Carte de commande de la serrure électrique 12 Vca pour les automatismes fonctionnant en 230 V



ALPHA SD - D113680 00002

Armoire de commande universelle pour un opérateur 230 V/500 W monophasé



ALCOR N - D113706 00002

Armoire de commande pour un ou deux opérateurs 230 V/300 W pour la motorisation de portails battants



RADIUS B LTA 230 R1 - D113748 00002

Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V. Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V

ACCESSOIRES



RADIUS B LTA 230 R2 - D113749 00002

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V. Feu clignotant sans antenne intégrée pour moteurs alimentés en 230 V



ECB DX - D121016

Serrure électrique horizontale droite, 12-24 V



ECB SX - D121017

Serrure électrique horizontale gauche, 12-24 V



ECB VERTICALE - D121018

Serrure électrique verticale, 12-24 V



EBP - P123001 00001

Serrure électrique 230 Vca à résistance de butée nulle



EBPE 52 - P123006 00001

Serrure électrique 230 Vca à résistance de butée nulle, avec également déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 50 mm maximum



EBPE 75 - P123008 00001

Serrure électrique 230 Vca à résistance de butée nulle, avec également déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 75 mm maximum



EBP 24 - P123001 00013

Serrure électrique 24 Vca avec transformateur 230/24 V9 insérable dans l'armoire de commande



BIR C - N190104

Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre




VENTIMIGLIA NS - P111401 00001

Dispositif à infrarouge pour bords sensibles BIR C ou BAR C (conformes à la norme européenne EN 12978)



NAT - N999131

Adaptateur pour les opérateurs hydrauliques 230 V, pour la mise en place de la gaine ICO



B 00 R02 - P123025

Support mural pour feu clignotant série B LTA



Mitto B Rcb02 R1 - D111904

Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



Q.BO KEY WM - P121022

Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact.

ACCESSOIRES



Q.BO KEY WM AV - P121023

Sélecteur à clé anti-vandalisme à structure en métal. Sélecteur à clé d'extérieur antivandalisme avec double contact. Boîtier métallique.



DESME A15 - P111526

Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc. Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.



PHP - P903018

Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA/DESME. Hauteur 522 mm