

Fiche technique Unitec 2 sur roulettes

Modèle: 9653 Simili-cuir

Dimensions en mm

Assise: H: 440-620

Conditionnement Poids : kg 12,0
Volume: m³ 0,15



Equipement

Avantages

Dossier	Dossier ergonomique destiné à soulager la colonne vertébrale, avec soutien lombaire intégré. La hauteur du dossier peut être réglée facilement et confortablement en position assise.	Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. La zone de soutien du dos peut être adaptée en fonction de la taille de l'utilisateur.
Surface d'assise	Assise ergonomique. Avec bord avant arrondi.	Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Modèle d'assise et de dossier	Revêtement en cuir synthétique : souple, lavable et facile d'entretien. Coloris : noir (0551) bleu (0562)	Le revêtement souple et confortable offre un excellent confort d'assise. Des endommagements par des objets très pointus ne peuvent toutefois pas être exclus. Idéal pour les espaces dédiés à la production et les laboratoires.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 440 à 620 mm par vérin pneumatique sécurisé et autoportant avec capot de protection.	Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Technique	Dossier à contact permanent. Réglage rapide.	Le dossier mobile suit tous les mouvements du buste et s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon les besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur l'inclinaison de son choix. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
Piètement	Piètement stable à cinq branches à extrémités plates, en plastique.	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piètement préviennent tout risque de chute.
Roulettes/Patins	Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs.	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001.	Sécurité.
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète.	Qualité assurée et rentabilité élevée.

Fiche technique Unitec 2 sur roulettes

Modèle: 9653 Simili-cuir

Dimensions en mm

Assise: H: 440-620

Conditionnement Poids : kg 12,0

Volume: m³ 0,15



Accessoires et options

Accoudoirs Accoudoirs anneau. Accoudoirs multifonctions.

Accessoires Repose-pieds

Avantages

En plastique, largeur réglable sur 20 mm. Réglables en hauteur, largeur et profondeur. La manchette pivote et peut être bloquée.

Peut être monté ultérieurement sur la colonne.

Fiche technique Unitec 2 sur roulettes

Modèle: 9653 Mousseée intégrale



Dimensions en mm

Assise: H: 440-620

Conditionnement Poids : kg 12,0
Volume: m³ 0,15



Equipement

Avantages

Dossier	Dossier ergonomique destiné à soulager la colonne vertébrale, avec soutien lombaire intégré. La hauteur du dossier peut être réglée facilement et confortablement en position assise.	Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. La zone de soutien du dos peut être adaptée en fonction de la taille de l'utilisateur.
Surface d'assise	Assise ergonomique. Avec bord avant arrondi.	Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Modèle d'assise et de dossier	Rembouillage en mousse intégrale (PU) : la nouvelle mousse intégrale SoftTouch offre un grand confort d'assise et une excellente robustesse. Elle est également facile d'entretien. Coloris: noir (2000)	Rembouillage recommandé pour les espaces de travail où sont manipulées des substances agressives. Surface extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien. Résistance aux rayures et objets coupants.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 440 à 620 mm par vérin pneumatique sécurisé et autoportant avec capot de protection.	Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Technique	Dossier à contact permanent. Réglage rapide.	Le dossier mobile suit tous les mouvements du buste et s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon les besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur l'inclinaison de son choix. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
Piètement	Piètement stable à cinq branches à extrémités plates, en plastique.	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piètement préviennent tout risque de chute.
Roulettes/Patins	Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs.	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001.	Sécurité.
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète.	Qualité assurée et rentabilité élevée.

Fiche technique Unitec 2 sur roulettes

Modèle: 9653 Moussee intégrale

Dimensions en mm

Assise: H: 440-620

Conditionnement Poids : kg 12,0

Volume: m³ 0,15



Accessoires et options

Accoudoirs Accoudoirs anneau. Accoudoirs multifonctions.

Accessoires Repose-pieds

Avantages

En plastique, largeur réglable sur 20 mm. Réglables en hauteur, largeur et profondeur. La manchette pivote et peut être bloquée.

Peut être monté ultérieurement sur la colonne.