

TBH 24 / TBH 24 VARIO

SBH 28 / SBH 28 VARIO

SBH 36 / SBH 36 VARIO / SBH 36 NC VARIO

PERCEUSES ÉTABLI ET PERCEUSES À COLONNE



FIG.: TBH 24 VARIO



FIG.: SBH 28



FIG.: SBH 36 VARIO

Détails techniques pour SBH 28 Vario / SBH 36 / SBH 36 Vario / SBH 36 NC Vario en page 17.

Description	TBH 24	TBH 24 Vario	SBH 28
Capacité de perçage acier doux	24 mm	24 mm	28 mm
Course du mandrin	85 mm	85 mm	105 mm
Cône de broche	CM 2	CM 2	CM 3
Vitesse de broche	350 - 4.200 tr/min	100 - 4.400 tr/min	120 - 4.250 tr/min
Nombre de vitesses	7	4	16
Descente automatique de la broche	Non	Non	Non
Col de cygne	165 mm	165 mm	200 mm
Dimensions de la table	280 x 300 mm	280 x 300 mm	340 x 360 mm
Dimensions des rainures en T	14 mm	14 mm	14 mm
Nombre de rainures en T	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)
Diamètre de la colonne	80 mm	80 mm	92 mm
Distance max. de la broche à la table	515 mm	515 mm	858 mm
Distance max. de la broche au pied	681 mm	681 mm	1.270 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 750 W	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 0,85 kW
Dimensions de la machine	830 x 430 x 1.320 mm	830 x 430 x 1.320 mm	1.010 x 650 x 1.920 mm
Poids de la machine	159 kg	159 kg	255 kg

	TBH 24	TBH 24 Vario	SBH 28
EAN	4260364290035	4260364290042	4260364290080
Référence	210 6024	210 6124	2156028

PERCEUSES ÉTABLI ET PERCEUSES À COLONNE

TBH 24 / TBH 24 VARIO
 SBH 28 / SBH 28 VARIO
 SBH 36 / SBH 36 VARIO
 SBH 36 NC VARIO

- » Perceuses établi et à colonne pour artisans et industries
- » Précision de concentricité garantie < 0,02 mm mesurée sur la broche
- » Couvercle de courroie métallique avec contacteur de sécurité
- » Moteur électrique à haut rendement, puissant et souple avec corps en aluminium et ailettes de refroidissement - Modèle Vario avec contrôle continu de la vitesse de rotation par variateur
- » Affichage numérique de la vitesse de rotation
- » Mouvement de rotation élevé
- » Interrupteur pour le réglage du sens de rotation
- » Modèle **SBH 36 Vario** avec mode Taraudage / Automatique
- » Table de travail solide, stable et pivotante avec rainures en T de 14 mm afin de traiter les surfaces avec précision
- » Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- » Réservoir pour le liquide de refroidissement intégré (seulement pour les modèles **SBH 28 Vario** et **SBH 36 Vario**)
- » Lampe de travail intégrée
- » Modèles **TBH 24** et **TBH 24 Vario** : de série avec un mandrin à serrage rapide RÖHM de 1 à 13 mm
- » Modèles **SBH 28** et **SBH 36** : de série avec un mandrin à serrage rapide RÖHM de 3 à 16 mm
- » Affichage numérique de profondeur de perçage (disponible uniquement sur le modèle **SBH 36**)

NOUVEAU



FIG.: ÉCRAN TACTILE

ÉCRAN TACTILE
 CONÇU ET DESIGNÉ
 PAR EPPLE MASCHINEN®

Description	SBH 28 Vario	SBH 36	SBH 36 Vario	SBH 36 NC Vario
Capacité de perçage acier	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Course du mandrin	105 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Cône de broche	CM 3	CM 4	CM 4	CM 4
Vitesse de broche	35 - 6.100 tr/min	130 - 4.940 tr/min	40 - 6.500 tr/min	40 - 6.500 tr/min
Nombre de vitesses	12	9	9	9
Vitesse par potentiomètre	Variateur	Non	Variateur	Variateur
Descente automatique de la broche	Non	Non	Non	Non
Col de cygne	200 mm	285 mm	285 mm	285 mm
Dimensions de la table	340 x 360 mm	400 x 500 mm	400 x 500 mm	400 x 500 mm
Dimensions des rainures en T	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Nombre de rainures en T	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)	2 (en diagonale)
Diamètre de colonne	92 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Distance max. de la broche à la table	765 mm	790 mm	790 mm	790 mm
Distance max. de la broche au pied	1.200 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Puissance moteur	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 1,5 kW / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Dimensions de la machine	1.010 x 650 x 1.920 mm	1.010 x 670 x 2.100 mm	1.100 x 670 x 2.100 mm	1.100 x 670 x 2.100 mm
Poids de la machine	255 kg	420 kg	420 kg	420 kg

	SBH 28 Vario	SBH 36	SBH 36 Vario	SBH 36 NC Vario
EAN	4260364290097	4260364290103	4260364290110	4260364295689
Référence	215 6128	215 6036	215 6136	215 6236



FIG.: SBH 36 NC VARIO AVEC ÉCRAN