



# Répétiteur Plug & Play 50 mm - Haute luminosité



Ce répétiteur de poids est équipé d'un logiciel **Plug & play** permettant de retrouver **automatiquement** la vitesse, le format de transmission et le protocole de communication intégré dans le répétiteur ou de décoder automatiquement la trame de poids transmise. Le driver ainsi analysé est stocké en mémoire.



## Types de liaisons disponibles:

- V24 ou RS232.
- Boucle de courant paramétrable active ou passive .
- RS485
- RS422

## Présentation

- Dimensions l x h x p : 360 x 160 x 109mm.
- Étanche IP 65.
- Utilisation (-20C°/+45C°) Stockage (-30C°/+60C°)

## Afficheur

- diodes électroluminescentes très haute luminosité.
- hauteur des chiffres 50 mm.
- **Antireflet** : asservissement de la luminosité des LEDS .
- **Parfaite lisibilité de l'obscurité totale ou en plein soleil.**
- Lisibilité de 2 à 40 mètres.

## Communication

- Vitesse : 1200 – 1800 – 2400 – 4800 - 9600 bauds.
- Format : 7 ou 8 bits – 1 ou 2 stops.
- Protocoles : **39 protocoles dont J-BUS.**  
**+ 1 protocole programmable.**  
**+ 1 protocole automatique.**

## ATP LYON

145 rue des martyrs de la libération – 69310 PIERRE-BENITE  
TEL. 04 78 51 23 28 – FAX 04 78 50 27 18 – Email : [atp-lyon@atp-pesage.fr](mailto:atp-lyon@atp-pesage.fr) SITE : [http:// www.atp-pesage.fr](http://www.atp-pesage.fr)