

STRUCTURE

- Epoxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- Etanchéité IP56
- Butée de surcharge

UTILISATION



- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

ALIMENTATION

- Détachable
 - Input 100-240V
50/60Hz 0.4A Max
 - Output 12V 1000mA
- Réf. 32311

BATTERIE

- Rechargeable
 - 6V4.5Ah
- Réf. 590.003



AFFICHAGE

- Hauteur : 19 mm
- 3 afficheurs LCD distincts

FONCTIONS


- Pesage, tarage (direct ou par tabulation)
- Comptage par échantillonnage ou par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
- 99 mémoires de seuils +/-
- Totalisation des pesées et des pièces comptées
- Clavier numérique

OPTION

- Certificat Cofrac 3, 6, 15 et 30 kgréf. 670-1
- Certificat Cofrac 60 et 150 kgréf. 670-2
- Certificat Cofrac 300 et 600 kg.....réf. 670-5



livré avec un colonne
et un support de table



Références	Plateau (mm)	Portée (kg)	Précision au comptage (g)
S720-3-HR	300 x 300	3 kg	0,5 g
S720-6-HR		6 kg	1g
S720-30-P	300 x 300	30 kg	2g
S720-30-F1	450 x 350	30 kg	2g
S720-60-F1		60 kg	5g
S720-60-F2	500 x 400	60 kg	5g
S720-150-F2		150 kg	10g
S720-150-F3	600 x 500	150 kg	20g
S720-300-F3		300 kg	50g
S720-150-F4	800 x 600	150 kg	25g
S720-300-F4		300 kg	50g
S720-600-F4		600 kg	100g

