



Comme son prédécesseur, le RS2013, le lecteur de ronde RVT13M combine la simplicité, fiabilité et robustesse. Son indice de protection IP67 et ses plages de fonctionnement (-40° à + 85°) lui confère une fiabilité tous terrains.

Sa capacité de stockage de 60 000 lectures, offre une autonomie d'utilisation incomparable.

La lecture des points s'effectue automatiquement à une distance de 3 à 5 cm. Celle-ci est validée par un voyant ainsi qu'une vibration.



UN OUTIL QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES



ET TOUJOURS PLUS RÉSISTANT



NOUVEAU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE

La connexion est maintenue par 2 puissants aimants.

La polarité inversée des aimants, empêche toute erreur de connexion.

Aucune dégradation mécanique même en cas d'arrachage.



LECTURE DE POINT
Voyant bleu et vibration



BATTERIE BASSE
Voyant bleu toutes les 3 secondes



BATTERIE CHARGÉE
Voyant vert



BATTERIE EN CHARGE
Voyant rouge



BATTERIE LONGUE DURÉE
Jusqu'à 20 jours pour 500 lectures quotidiennes



Le lecteur RVT13M s'utilise avec le logiciel d'analyse VIGIRONDE. Ce logiciel à été conçu pour apporter la plus grande simplicité d'utilisation. Une fois le lecteur connecté, un seul bouton suffit pour lire le lecteur et visualiser le résultat des rondes effectuées. La détection du lecteur est automatique. L'accès aux paramétrage peut être protégé par un mot de passe. Outre le nombre illimité des chemins de rondes pouvant être programmés, VIGIRONDE gère aussi les badges « utilisateurs » afin d'identifier quel agent à effectué la ronde ainsi que les badges « événements » permettant de signaler une anomalie ou autre dans le rapport de ronde. Toutes les rondes sont archivées sans restriction et peuvent être éditées à tout moment.

VIGIRONDE fonctionne sous Windows XP, Vista, Seven et Windows 10,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :

Hauteur 144mm
Largeur 47mm
Épaisseur 30mm
Poids 200g

Indice de protection :

IP67

Température de fonctionnement :

-40°C à +85°C

Mode de lecture :

RFID 125KHz distance 3cm à 5cm

Communication :

USB

Mémoire :

Flash 16 Mbit – 60 000 lectures

Batterie :

3,7V 880mAh

Affichage :

LED 3 couleur et vibreur

UN PACK PRÊT À FONCTIONNER



CONTENU DU PACK

- 1 Lecteur RVT13M RFID
- 1 Housse vinyle
- 1 Cordon de liaison USB-MAGNETIQUE (1m)
- 1 Chargeur 220 voltsUSB
- 1 Logiciel VIGIRONDE
- 20 Point de contrôle RFID