



Gerbeur électrique usage intensif PRAMAC LX

Gerbeur électrique industriel - Charge 1200 à 1600 kg - Elévation max. 5 m

Départ usine **3 à 4 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Gerbeur fiable et robuste pour un usage intensif
- Carter ABS renforcé et rotomoulé avec charnières accélérant l'entretien de la batterie
- Technologie AC pour une meilleure efficacité et durée de vie des batteries
- Mât large pour une meilleure visibilité et nouveau timon ergonomique
- Disponible en capacité de charge 1200 à 1600 kg et différentes hauteurs de levée

Description

Gerbeur LX conçu pour répondre efficacement à l'ensemble des applications de manutention et de stockage intensives.

Ce gerbeur est idéal pour répondre aux besoins des centres logistiques, des terminaux, des zones de production et de fabrication.

Sa **technologie AC garantit une meilleure efficacité et une plus longue durée de charge de la batterie** tout en réduisant les coûts de maintenance.

L'absence de balais et la configuration simple de la structure moteur augmente également la fiabilité de la machine.

Ce gerbeur électrique possède une **longue longévité et un faible entretien**. Sa conception avec longerons facilite l'accès des rampes et autres obstacles.

Il permet de manutentionner jusqu'à deux palettes en même temps : une sur les fourches et une sur les longerons.

Clé de contact servant d'interrupteur général de la machine et de frein de sécurité.

Le coffre à batterie séparé permet l'installation d'une batterie de traction (225Ah - 300Ah).

L'accès est facilité par le carter à charnière.

Caractéristiques internes

La conception du nouveau LX avec ses roues stabilisatrices intégrées dans la structure du châssis visent à accroître à la fois la stabilité et la sécurité.

Nouveau carter ABS renforcé et rotomoulé livré avec charnières permet d'accélérer toutes les activités courantes d'entretien de la batterie.

Distance entre bras de fourches : 560 mm. Mât

Le mât plus large pour une meilleure visibilité combiné avec le nouveau timon ergonomique rend le nouveau LX plus agile et facile à utiliser. Un autocollant «règle» permet à l'opérateur de vérifier facilement la hauteur d'élévation.

Simplex : le gerbeur possède une section de levage.

Duplex : le gerbeur possède 2 sections de levage.

Certifications

Garantie **2 ans**  

Voir en ligne Gerbeur électrique usage intensif PRAMAC LX

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Triplex : le gerbeur possède 3 sections de levage.

Timon amélioré :

- avec contrôle proportionnel de la montée/descente.
- double commande intégrée au timon avec accélérateur ergonomique pour un contrôle précis de la vitesse,
- bouton de sécurité «anticoincement»,
- klaxon
- compteur horaire
- indicateur décharge batterie.

Réduction de la largeur :

La manœuvrabilité du nouveau LX a été améliorée par la réduction de la largeur totale de 850 à 800 mm et par les roues stabilisatrices intégrées dans la structure du châssis même lors du pivotement, permettant à l'opérateur de manipuler des marchandises dans des espaces et couloirs étroits.

Batteries et chargeur de batteries en option.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. TOTALE MÂT LEVÉ (MM)	MODÈLE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	RAYON DE BRAQUAGE (MM)	POIDS (KG)
10.5139.12	1510	1200	1965	Duplex	1150 x 150	1920 x 800 x 1965	1550	768,0
10.5139.05		1600	1965	Simplex	1150 x 150	1944 x 800 x 1965	1613	920,0
10.5139.01	2410	1200	2990	Duplex	1150 x 150	1920 x 800 x 1788	1550	841,0
10.5139.06		1600	2970	Duplex	1150 x 150	1944 x 800 x 1765	1613	1.025,0
10.5139.02	2810	1200	3390	Duplex	1150 x 150	1920 x 800 x 1988	1550	856,0
10.5139.07		1600	3370	Duplex	1150 x 150	1944 x 800 x 1965	1613	1.050,0
10.5139.03	3410	1200	3915	Duplex	1150 x 150	1920 x 800 x 2258	1550	894,0
10.5139.08		1600	3970	Duplex	1150 x 150	1944 x 800 x 2265	1613	1.090,0
10.5139.04	3760	1200	4265	Duplex	1150 x 150	1920 x 800 x 2435	1550	904,0

Voir en ligne Gerbeur électrique usage intensif PRAMAC LX

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. TOTALE MÂT LEVÉ (MM)	MODÈLE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	RAYON DE BRAQUAGE (MM)	POIDS (KG)
10.5139.09	4110	1400	4725	Triplex	1150 x 170	1966 x 800 x 1985	1613	1.172,0
10.5139.10	4410	1400	5020	Triplex	1150 x 170	1966 x 800 x 2080	1613	1.190,0
10.5139.11	5025	1400	5635	Triplex	1150 x 170	1966 x 800 x 2285	1613	1.229,0

Accessoires disponibles pour Gerbeur électrique usage intensif PRAMAC LX

Nom	Délai
Chargeur haute fréquence pour batterie LX	3 à 4 sem.
Bandage roue directrice en polyurethane pour LX12 - Référence : 10.9472.01	Consultez nous
Remplissage centralisé - Référence : 19.0278.01	Consultez nous

Voir en ligne Gerbeur électrique usage intensif PRAMAC LX

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com