

CC55

CC55 : tête de coupe BAUDAT adaptable sur perceuse/visseuse sans fil FlexiClick BOSCH

Système breveté

Nouveau

Tête de coupe

Conçue pour la coupe des câbles Cu/Al jusqu'à un diamètre maxi de 55mm
 Al 500 mm² et Cu 450 mm²
 THT 1 x 300mm² / HTA 3 x 185mm²
 BT H07RN-F: 4 x 120mm²
 Convient pour le 3 x 240 + 115M (Massif)

Perceuse / visseuse BOSCH GSR 12-V-35 FC FlexiClick Technologie BRUSHLESS

Engrenage 2 vitesses, mandrin Autolock, clip de ceinture, porte-embout, indicateur de niveau de charge, Electronic Cell Protection, éclairage LED, batterie Lithium-Ion, réversibilité droite/gauche et présélection de vitesse.
 Livrée avec un coffret, un chargeur et 2 batteries.

La tête de coupe peut être vendue avec ou sans la perceuse-Visseuse Bosch

Fixation rapide de la tête de coupe sur la perceuse/visseuse

Mise en œuvre immédiate

Forme compacte : maniement facile, même en hauteur ou dans les endroits d'accès difficile
 Poids de l'ensemble: 2,5 kg
 Dimensions de l'ensemble : 285 x 180 x 160 mm

Tête de coupe pivotante à 360 °

Livré avec poignée de maintien vissable pour droitier ou gaucher

Système entièrement MECANIQUE: aucune composante hydraulique, pas de fuite, pas de joint, pas de vidange....

Garantie : 2 ans

Conforme aux normes CE



CC55B + CC55T



CC55B



CC55B + CC55T

	Codes
Tête de coupe	CC55T
Visseuse/perceuse BOSCH	CC55B



Coupe-câbles sur batterie

Coupe nette et sans déformation du câble.
Protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.

Grande autonomie: jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35mm²) par charge.

Tête fine pour un accès facile au tableau électrique.
Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie.

Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif.

Pour câbles cuivre, alu, multifibres
NE CONVIENT PAS POUR LES CABLES ACIER ET INOX

Diamètre maxi du câble : 32 mm

Poids (avec batterie) : 3 kg

Code CC32



ISESK50 - ISESK55 - ISESK54**Coupe-câbles électro-mécanique autonomes**

Conception ergonomique : la poignée est orientée vers le câble pour une meilleure position de l'avant-bras.

Eclairage LED de la zone de coupe

Couple élevé pour de meilleures performances (temps de cycle : 3 à 6 secondes selon le câble).

Lame pivotante 360° avec entraînement à crémaillère. (ouverture rapide de la lame)

Double gâchette avec verrou de sécurité

Autonomie : 100 à 120 coupes avec batterie 5.0Ah

L'ISESK50, l'ISESK55 et l'ISESK54 sont vendus complets : coupe-câble, batterie Li-Ion 18V / 5.0Ah (x2), chargeur dans une mallette plastique.

Les accessoires sont également disponibles séparément.

Capacité de coupe : voir tableau



Modèle	Capacité de coupe (mm ²)	Diamètre maxi (mm)	Dimensions (avec batterie)	Poids (avec batterie)	Code
ISESK50	- Cu : 500	50	370 x 175 x 105 mm	2,850 kg	ISESK50
ISESK55	- Al : 800 - AAAC : 600		400 x 200 x 150 mm	3.050 kg	ISESK55
ISESK54	- Cu : 500 - Al : 800 - AAAC : 600 - ACSR : 320	54	405 x 200 x 110 mm	3.340kg	ISESK54

Coupe-câble électro-hydraulique

Outil-coupe-câble-à batterie en ligne d'une grande capacité de 95mm, alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.

Coupe de type ciseaux offrant un accès facilité.
Poignée et commandes ergonomiques permettant un très bon équilibre de l'outil pour assurer le maximum de maniabilité et de confort d'utilisation.

Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main.
Idéal pour les travaux souterrains.

- Coupe-câble puissant qui développe plus de 120kN au niveau des lames
- La poignée avant double permet une manipulation aisée de l'outil et peut également servir de support
- Eclairage par 2 LED
- Energie de fonctionnement : Batterie 14,4V
- Type de tête : Tête ciseaux à accès direct
- Rotation de tête : 270°
- Mécanisme : A double vitesse
- Commande d'avance : Gachette électrique
- Déclenchement : Soupape de pression audible
- Temps de cycle : 6 / 15 s

Capacité de coupe :

- Câbles cuivre recuit jusqu'à Ø 95 mm
- Câbles cuivre écroui jusqu'à Ø 70 mm
- Câbles alliage d'aluminium jusqu'à Ø 95 mm
- Câbles télécoms jusqu'à Ø 95 mm

Diamètre maxi : 95 mm.

Dimensions : 765 x 120 x 250 mm

Poids : 9,4 kg

Code ISEMK95-120

