

Arbre cardan extra. Disponible en option sur commande.



Figure : GSZ 242 Combi avec goulotte d'éjection supérieure et inférieure. Entraînement par prise de force du cardan. Article No. 94556



Baguettes carrées dans le champ de rotation du broyat dépend directement du nombre des baguettes carrées dans le champ de rotation des marteaux. En enlevant des barres carrées, le matériel devient plus grossier.

Le remplacement des marteaux et des lames n'est pas problématique grâce à l'ouverture de service.



Tambour porte-fléaux : les marteaux oscillants du tambour peuvent être renversés et donc utilisés deux fois. Les marteaux et le couteau sont en acier assaini. Les axes de fixation sont bonifiés et traités en surface pour en éviter le frottement. Les marteaux se laissent donc changer même après nombre d'années et sans problèmes.

GSZ 242 Combi GSE 242 Combi GSB 242 Combi

Une solution idéale : du particulier jusqu'à la mairie - à chacun l'outil juste

La qualité et l'efficacité sont notre démarche. La distance entre les broyeurs-déchettes pour les professionnels et ceux pour les particuliers augmente jour après jour, ce qui concerne surtout les machines à plus haute performance.

Les broyeurs BGU sont la solution idéale pour tout le monde. Etant pourvus d'une goulotte d'évacuation latérale rotative avec buse rabattable ils vous permettent de diriger le compost vers le haut ou vers le bas et en toute direction avec des économies importantes du temps, de travail et d'argent. Le matériel éjecté peut être ramassé dans un bac collecteur ou sur sol, à côté de la machine tout en permettant de compléter le travail en temps record, sans fatigue de votre part et en toute sécurité.

- Goulottes d'éjection supérieure et inférieure
- Bon défilage des déchets verts et donc production d'un compostage de bonne qualité.
- Goulotte d'éjection pivotante à 200°
- Trémie de chargement large pour faciliter l'introduction de paille, écorces, feuilles et déchets végétaux
- Défilage parfait pour une décomposition rapide du broyat
- Vernissage comprenant le dégraissage et le lavage des surfaces métalliques suivi par phosphatation et vernissage à poudre. Le résultat sont des surfaces parfaites qui résistent longtemps aux rayures et aux intempéries



Le broyage des écorces produit les résultats les meilleurs. Le résultat est un broyat de qualité supérieure.

Demandez notre DVD ou CD gratuit contenant plus des renseignements et des vidéoclips!

nous
fabriquons
nos produits en
Allemagne

Ce sera tout ? Déchets de jardin, broussailles, plantes en pot, fleurs, tronçons des troncs, écorces, arbustes, feuillage, terre etc... Toutes ces matières, on peut les broyer avec facilité, les traiter et les recycler judicieusement.




Figure : GSB 242 Combi avec éjection supérieure et inférieure. Entraînement par moteur à essence Honda de 9.6 kW. Article No. 94562



Figure : GSE 242 Combi avec éjection supérieure et inférieure. Entraînement par moteur électrique 9 kW. Article No. 94554

Arbre cardan



Numéro d'Art.: 95060
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Rallonge pour cardan



Arbre à six rainures de clavetage

Numéro d'Art.: 95061
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Données techniques	GSZ 242 Combi (Entraînement à cardan)	GSE 242 Combi (400 V)	GSB 242 Combi (moteur à essence)
Entraînement à cardan	X	-	-
Puissance min. du tracteur	+/- (environ) 12/16 kW/PS	-	-
Moteur électrique	-	9,0 kW P ₁	-
Tension	-	400 V 32 A Fiche CE, avec démarrage en étoile	-
Moteur à essence	-	-	9,6/13 kW/PS
Tours du moteur	3600 Tours/min	2850 Tours/min	3600 Tours/min
Tours du tambour	2400 Tours/min	2400 Tours/min	2400 Tours/min
Largeur du tambour	240 mm	240 mm	240 mm
Ø tambour	440 mm	440 mm	440 mm
Max Ø du tronc	max. 120 mm	max. 120 mm	max. 120 mm
Marteaux	34 pièces	34 pièces	34 pièces
Dimensions (L x H x P)	1600 x 1610 x 1700 mm	1650 x 1610 x 1700 mm	1900 x 1610 x 1700 mm
Poids	+/- (environ) 238 kg	+/- (environ) 288 kg	+/- (environ) 265 kg
Numéro d'Art.	94556	94554	94562
Prix Hors Taxe			
Prix TTC			

