



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION**

## **CINTREUSE ELEC POUR TUBES**

**Ø 10 à 40 mm ou Ø ¼ à 1 1/8" Maxi 180°**

**Epaisseur tube maxi 2 mm**

*Cintrage sans formation de plis.*

*Utilisation universelle pour nombreux tubes.*

*Marche rapide et lente pour cintrage précis.*



### **Caractéristiques**

TUBES CUIVRE DURS, MI-DURS ET DOUX EGALEMENT A PAROI MINCE	<b>Ø 10 – 35 mm</b> <b>Ø 3/8 à 1 1/8"</b>
TUBES CUIVRE RECUIT ENROBES, EGALEMENT A PAROI MINCE	<b>Ø 10 – 18 mm</b>
TUBES ACIER INOXYDABLE DES SYSTEMES PRESSFITTING	<b>Ø 12 – 28 mm</b>
TUBES ACIER ENROBES DU SYSTEME PRESSFITTING MAPRESS C-STAHl	<b>Ø 12 – 28 mm</b>
TUBES ACIER DE PRECISION, RECUIT	<b>Ø 10 – 30 mm</b>
TUBES ACIER DIN 2440	<b>Ø ¼ à ¾ "</b>
TUBES D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES DIN EN 50086	<b>Ø 16 – 32 mm</b>
TUBES COMPOSITE	<b>Ø 14 – 40 mm</b>
POIDS	<b>18Kg</b>