Armoire réfrigérée "Medilow-XS"

POUR TEMPERATURES DEPUIS 2°C JUSQU'À 8°C.
IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

NOUVEAU

SIN CFC · SANS CFC · CFC FREE

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux agents chimiques, avec lumière LED intégrée.
Ventilateur interne pour l'homogénéisation de la température.
Supports pour étagères réglables en hauteur.

PANNEAU DE COMMANDES

Régulateur de température analogique.
Interrupteur marche/arrêt lumière intérieure.
Interrupteur marche/arrêt la lumière externe.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (interieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (exterieur)cm	Consom W	Puissance HP	N° étagères	Poids Kg
2101286	105	146,5 28 27	182,5 36 38,5	110	1/8	8	65

Fourni avec 8 plateaux en acier, plastifié en PVC. Pour étagères supplémentaire. Code 1001861

Armoires réfrigérées "Medilow" S, M, L et LG.

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L'AIR.
AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE DE LA TEMPÉRATURE.
POUR DES TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C À +40 °C. STABILITÉ ±1,5 °C. RÉSOLUTION 1 °C.
CAPACITÉ: 180, 236 ET 544 LITRES.

SIN CFC · SANS CFC · CFC FREE

NOUVEAU DESIGN

SÉCURITÉ: CONFORME A LA NORME EN 61010.1. LIMITATEUR THERMIQUE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

Modèles Medilow M et L.
Capacité Medilow M: 3 blocs DBO.

Modèle Medilow LG, avec porte à double vitrage.

Modèle Medilow S. Capacité: 2 blocs DBO.

APPLICATIONS

Détermination de DBOs à 20 °C., Mesure de l'activité enzymatique à 25 °C. Conservation d'échantillons, Incubation, Cosmétique, Botanique, Alimentation, etc.

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Régulateur électronique de la température avec indicateur digital.
Sonde Pt 100.
Alarme d'erreur de sonde.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur recouvert époxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistante et d'entretien facile.
Groupe compresseur hermétique et sans vibrations.
Turbine de circulation d'air à l'intérieur de l'enceinte.
Orifice latéral pour l'entrée de connexions, sondes, etc...
Prise de courant femelle à l'intérieur (puissance max. 500 °).
Pieds-supports réglables à niveau sur le devant.
Changement du sens d'ouverture de la porte.
Porte avec serrure.

PANNEAU DE COMMANDES

Régulateur de la température.
Ecran indicateur de la température réelle.
Ecran indicateur de la température choisie.
Touche d'augmentation de valeur.
Touche de diminution de valeur.
Touche de niveau de programmation.
Touche de configuration.

MODÈLES	Code	Capacité litres	Porte de verre	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Nombre d'étagères	Prises de courant	Consom. W	Poids Kg
MEDILOW-S	2101270	180	-	70 51 44	85 60 85	3	2	250	36
MEDILOW-M	2101271	236	-	106 47 44	125 60 85	3	2	330	47
MEDILOW-L	2101272	544	-	145 60 56	164 75 95	4	2	330	73
MEDILOW-LG*	2101273*	544	OUI	145 60 56	164 75 95	4	2	330	82

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC.

*Porte isolante à double vitrage et antibuée, avec luminaire LED interieur.

RECHANGES Etagères

Pour Medilow S/M/L/LG Code:	2101270	2101271	2101272/2101273
Etàgeres	1001813	1001814	1001815