

BA 651/751/851

Conception moderne, performance exceptionnelle





Une touche magique!

Ecologie Faible débit d'eau, peu ou pas de détergent : un mode idéal pour le nettoyage quotidien. Flexibilité Une simple pression sur la touche d'intensification augmente la performance avec juste ce qu'il faut de détergent pour les sols plus sales. Une minute de puissance : La fonction d'intensification optimise la pression de la brosse, le débit d'eau et de détergent pour un nettoyage supérieur.



Une nouvelle génération de laveuses

Le panneau de commande intuitif est facile à utiliser.

Il réduit le risque d'erreur pour l'opérateur pour plus de sécurité et de meilleurs résultats

Une polyvalence plus importante, jusqu'à 30% de productivité en plus, une fiabilité inégalée, un fonctionnement extrêmement silencieux et l'ergonomie la plus sophistiquée qui soit.

Voici certaines des raisons pour lesquelles la gamme des auto-laveuses à conducteur accompagnant Nilfisk BA 651/751/851 représente une nouvelle génération et une réelle valeur ajoutée pour les professionnels du nettoyage.

De plus, toutes ces machines peuvent bénéficier du système ECOFLEX permettant un contrôle des consommations et offrant aussi la possibilité d'augmenter temporairement le débit d'eau, de détergent et la pression des brosses pour des besoins de nettoyage plus intenses.

Jamais un matériel n'a offert une telle combinaison de design ergonomique moderne, de performance élevée et de traction exceptionnelle. Il s'agit d'autolaveuses accompagnées complètes pour le nettoyage de grandes surfaces.

- Le niveau sonore extrêmement faible - 58dB(A) - facilite le nettoyage de jour ;
- La grande manoeuvrabilité permet au matériel d'effectuer un demi tour dans une allée de seulement 200cm de largeur ;
- L'excellent design offre une bonne visibilité et réduit le stress de l'opérateur ;
- La traction puissante et la manipulation simple facilitent et optimisent le nettoyage ;
- La largeur de nettoyage de 86cm associée à la vitesse de 5,6km/h et aux réservoirs de grande capacité offrent une productivité inégalée, dans cette catégorie de matériel ;
- Les blocs de brossages interchangeables permettent un choix entre 3 tailles de disque et un plateau cylindrique ;



L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !

ecoflex™



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie


Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Panneau de commande à un bouton pour une utilisation simple et sans danger. Poignée ajustable pour une ergonomie parfaite

Nouveau design de l'embouchure pour un assèchement optimal dans les virages et à pleine vitesse

L'embouchure est équipée de larges galets de protection

Système ECOFLEX : un minimum de consommation pour une performance maximum



Le réservoir de récupération bascule de côté afin d'accéder à la batterie ou au bidon de détergent sans devoir vider le réservoir de solution

L'orifice de remplissage latéral est positionné loin des composants électroniques et des moteurs pour plus de commodité et de sécurité

La pression de brosse ajustable garantit de bons résultats sur toutes les surfaces quelles que soient les conditions

Spécifications techniques

Description	Unité	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Tension	V	24	24	24	24
Puissance nominale	W	1420	1420	1820	1420
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	58	58	58	58
Taux de productivité, théorique/réel	m ² /h	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Largeur de nettoyage	mm	660	710	710	860
Vitesse max.	km/h	5.6	5.6	5.6	5.6
Réservoir de solution/récupération	litre	85/85	85/85	85/85	85/85
Diamètre de brosse/disque	mm	2x330/330	2x355/355	2x690	2x430/432
Pression de brosse	kg	32/52	32/52	35	32/52
Vitesse de brosse	rpm	220	220	613	220
Largeur de l'embouchure	mm	890	890	890	1040
Longueur x largeur x hauteur	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Poids	kg	170	170	170	170
Poids de fonctionnement	kg	470	470	470	470

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : +41 71 923 84 44
Fax : +41 71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

