



# LE GODET MALAXEUR A BETON

## Utilisation

Le godet malaxeur à béton Emily a été spécialement conçu pour les travaux intensifs de préparation pour béton, mortier, graves ciment. Le godet malaxeur à béton EMILY permet d'accéder aux endroits les plus difficiles ou inaccessibles.



## Les + Emily

- ☞ **Peu d'entretien :**  
entraînement par moto-réducteur à bain d'huile (pas de chaîne)
- ☞ **Robustesse garantie :**  
spire en Hardox épaisseur 15 mm et 20 mm sur les extérieurs
- ☞ **Grille bombée et réhaussée :** évite tout débordement de matière lors du mélange, préserve la grille de protection
- ☞ **Sécurité :** arrêt du malaxeur dès l'ouverture de la grille

## Fonctionnement

Entrainement par moteur hydraulique.

Transmission par réducteur à bain d'huile.

Vis de malaxage en Hardox, démontable, à pas inversé, 2 sens de rotation.

Deux vérins à gaz permettent l'ouverture de la grille.

Crève sacs intégrés.

Fonctionne avec 1 DE et alimentation électrique.

	GMX200	GMX280	GMX350	GMX500	GMX700
Volume de malaxage	200 L	280 L	350 L	500 L	700 L
Volume en eau	255 L	390 L	500 L	630 L	900 L
Largeur hors tout	1 390 mm	1 940 mm	1 695 mm	2 015 mm	2 080 mm
Poids à vide du godet	355 kg	445 kg	490 kg	760 kg	875 kg

Hors standard nous consulter

# LE GODET A DEVERSEMENT LATERAL

**BREVETÉ**

## Utilisation

Reprend, transporte et vidange avec précision les matériaux. Unique sur le marché, il permet de doser avec précision les quantités de ramblais dans les tranchées et rationalise ainsi les volumes utilisés : terre, sable, gravillons (jusqu'au calibre 20/40). Le godet à déversement latéral est, par exemple, l'outil idéal pour le drainage des terrains de sport. Il permet également de recouvrir aisément et avec précision les réseaux de drainage...

## Les + Emily

- ☞ Rentre dans le gabarit routier autorisé
- ☞ Adaptable sur tous types d'engins
- ☞ Fiable et robuste (godet monoque de 5 mm en HARDOX (GDL550 et GDL925) et 10 mm en S235 (GDL1300))
- ☞ Distribution précise en quantité et en localisation grâce à sa vis sans âme et à sa goulotte

## Fonctionnement

Entrainement de la spire par un moto-réducteur à bain d'huile.  
Ouverture de la trappe asservie à la distribution.

	GDL550	GDL925	GDL1300
Volume en eau	550 L	925 L	1 300 L
Volume avec dôme (m <sup>3</sup> )	0,70	1,15	1,60
Largeur utile (mm)	1 500	2 080	2 100
Poids à vide du godet	600 kg	840 kg	1 180 kg

Hors standard nous consulter

## Une gamme complète pour rentabiliser l'engin porteur

BALAYEUSES

ACCESSOIRES

AUTO-LAVEUR HP



EMILY - Z.A. "Les Landes" 29800 TRÉFLÉVÉNEZ  
Tél 02 98 21 72 72 - Fax 02 98 21 86 14  
emily@emily.fr - www.emily.fr