

Colibrì C150P
Production de 150 l/h, 1 vase d'expansion de 12 litres à 5 bars. Composée de 3 zones techniques distinctes (compartiment hydraulique fonctionnel, compartiment frontal d'inspection, panneau commande et composants électriques), membranes amovibles à l'avant avec vaisseau en acier inoxydable, filtre à charbon actif inclus, touche by-pass pour le fonctionnement avec l'eau du réseau hydrique général, robinet mélangeur.

CARACTÉRISTIQUES		Colibrì C150P
Production l/h à 15°C		150
Nb de membranes		1
Réservoir		1 vase d'expansion 12 lt à 5 bar
Nettoyage des membranes		-
Dimensions	**(cm)**	28x56x59,3
Poids	**(kg)**	35
Niveau sonore	**(db (A))**	< 60
CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU D'ALIMENTATION		
Type d'eau		Potable
Température minimum	**(°C)**	5
Température maximum	**(°C)**	45
Débit minimum	**(l/h)**	350
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Type d'alimentation		Monophasée + Terre
Tension nominale	**(V)**	230
Fréquence	**(Hz)**	50
Puissance maximum	**(W)**	186

- **Pression d'alimentation de 1 à 5 bars**
- **Filtres de série**