


OPERCULEUSE DE BARQUETTES VIDE ET GAZ MINI OVG 6

Semi-automatique avec vide et réinjection de gaz - à poser sur table avec ou sans découpe du film autour de la barquette

- Vérin pneumatique
- Tête de chauffe sans découpe (de série)
- Changement facile et rapide de la matrice
- Format maxi : 270 x 180 x H 85 mm
- Construction inox et aluminium
- Cuve inox
- Largeur maxi film : 290 mm

OPTIONS

- Découpe au contour
- Compresseur d'air (40 dB)
- Meuble support inox



Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pompe à vide	Cadence	Tension	Puissance	Poids
MINI OVG 6	440 mm	700 mm	650 mm	6 m ³ /h 	2 cycles /minute	230 V	1,5 kW	64 kg

OPERCULEUSE DE BARQUETTES VIDE ET GAZ BARQ'OVG 40

Semi-automatique avec vide et réinjection de gaz - sur châssis

- Pneumatique avec découpe autour de la barquette
- Changement facile et rapide de l'outillage
- Format maxi : 360 x 280 x H 115 mm
- Construction acier inox et alu
- Cuve emboutie en inox
- Largeur maxi film : 410 mm

OPTIONS

- Compresseur d'air (40 dB)
- Vide étagé pour produits fragiles
- Commande bi-manuelle pour l'automatisation du chariot
- Récupération automatique du déchet de film



Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pompe à vide	Cadence	Tension	Puissance	Poids
BARQ'OVG 40	600 mm	900 mm	1270 mm	40 m ³ /h 	2 à 3 cycles /minute	400 V 3+N+T	3,1 kW	165 kg (sur roulettes)



MINI OVG 6

Matrice OVG



BARQ'OVG 40

Récupération automatique du déchet de film sur BARQ'OVG 40



Intérieur MINI OVG 6 avec logement de la pompe à vide

SPÉCIAL CONSERVATION

Machines semi-automatiques pour l'operculeuse de différents types de barquettes plastiques avec (ou sans) vide et réinjection de gaz inerte.

APPLICATIONS

- Traiteurs
- Salaisons
- Industries agroalimentaires
- Poissonneries

