

SOR 309



Tête inclinable de 45°
à droite et à gauche



Transmission par
courroie



Guide de coupe extensible
et rallonge de table





Données de la machine

- Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
- Presseur vertical à vis, positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Rallonges de table pour supporter les pièces de grandes dimensions.
- Table de sciage en fonte d'aluminium moulée sous pression, orientable de 60° à droite et de 45° gauche.
- Guide de coupe réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper.
- Transmission par courroie pour plus de souplesse d'utilisation, et une nuisance sonore réduite.
- Poignée ergonomique et orientable à 45° à gauche et à droite, suivant la position de coupe à adopter.
- Tête inclinable de 45° à droite et à gauche pour effectuer des coupes composées.
- Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues.
- Système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur réglable.
- Laser de visualisation de la coupe alimenté par piles (LR3).



Fournitures standard

- La machine est livrée avec le presseur vertical, 1 lame carbure 60 dents, le sac de récupération des sciures, le laser, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

"Lames de scie circulaire"

Diamètre	Épaisseur	Alésage	Dents	Utilisation	Références	Prix en € H.T.
305	3,2	30	32Z	Gros débit, bois durs et tendres	9643053032	75,60
305	3,2	30	60Z	Coupe universelle tous bois	9643053060	99,75
305	3,2	30	80TF-Neg	Baguettes déco, PVC, Alu	96430580AL	113,40

Caractéristiques techniques

Modèle:	SOR309	
Puissance moteur (230V)	2100 W - 3CV	
Encombrement (L x l x h)	1160 x 1040 x 770 mm	
Vitesse de rotation	3700 T/min	
Diamètre de la lame	305 mm	
Alésage de la lame	30 mm	
Inclinaison de la tête	45° à droite et à gauche	
Orientation de la table	45° gauche et 60° droite	
Indexation de la table	0° et 15°, 22,5°, 30°, 45° à gauche et jusqu'à 60° à droite	
Sortie d'aspiration	Ø 60 mm (avec sac)	
Translation de la tête	210 mm	
Orientation de la table	Inclinaison de la tête	Capacités de coupe
0°	0°	330 x 102 mm
45°	0°	220 x 102 mm
0°	45°	330 x 60 mm
45°	45°	220 x 60 mm
Poids	29 kg	
Référence pour pièces détachées	030400 - _____ (+N° sur vue éclatée)	
Gencod	3700501704205	
Colisage (mm)	1020 x 580 x 560 mm	
Poids Brut	32 kg	

