



Elévateur à fûts

Manutentionnez jusqu'à 1240 mm sous fût de 220 litres

Départ usine **1 semaine** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord
- Clapet de sécurité en pied de vérin pour la sécurité contre les risques de surcharge
- Vérin hydraulique commandé par une pompe au pied à 2 vitesses
- Hauteur sous fût de 220 litres : 1240 mm
- Construction robuste et ergonomique

Description

Elévateur à fût permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebords (type Mauser) jusqu'à une hauteur sous fût de 220 L de 1240 mm.

Construction robuste et ergonomique. La levée du tablier est actionnée par un vérin hydraulique commandé par une pompe au pied à 2 vitesses.

La vitesse rapide pour les charges modérées : 70 mm par coup de pédale.

La vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge : 45 mm par coup de pédale.

La sécurité est assurée contre tout risque de surcharge par un clapet de sécurité en pied de vérin.

La descente est commandée par simple rotation d'une tige de vanne.

Longerons encadrant permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques :

Référence	10.2581.01
Charge (kg)	300
Haut. levée (mm)	1240 mm sous fût
Dim. ext. pxLxh (mm)	1040 x 950 x 1929
Type de fût	Métallique et plastique à rebord
Type de levée	Par pédale
Coloris	Gris métallisé / rouge
Matière	Acier mécano-soudé
Finition	Epoxy
Poids	89

Certifications

Garantie **10 ans** 

Autres photos du produit



Voir en ligne Elévateur à fûts - Référence 10.2581.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com