

fogair

Matériel de nébulisation pour la désinfection efficace des surfaces

Le nébulisateur électrique ULV [Ultra Low Volume] génère un grand volume d'air à basse pression. La projection de brouillard froid composée par de petites particules entre 10 à 50 microns est dispersée dans l'environnement et s'adhère à toutes les surfaces sans laisser de tâches, en utilisant une très faible quantité de produit pour l'élimination des bactéries, des moisissures et des virus. Le tuyau flexible et la buse à débit réglable, permettent à l'applicateur de contrôler et de diriger avec précision le débit



TAILLE DES
GOUTTELETTES
RÉGLABLE



COUVERTURE
DE 7 MÈTRES



FAIBLE CONSOMMATION
DE PRODUITS



APPLICATION EN
DÉSINFECTION



ADAPTÉ AU TRANSPORT
SUR LE DOS



MATÉRIEL AVEC CÂBLES
ÉLECTRIQUES 220V



RÉSERVOIR À
PRODUIT 10 L



SILENCIEUX

CONIX

Haute performance et consommation réduite de produits



Tuyau flexible de 90 cm / 35,4 inch

Système ergonomique à porter sur le dos

Réservoir de 10 litres construit en ABS

Switch on / off

Soupape de régulation de la taille des particules

Câble électrique avec une portée de 3 mètres / 118 inch

APPLICATIONS ▼

-  Espaces intérieurs dans les hôpitaux, cliniques, bureaux, secteur alimentaire...
-  Conduits et appareils de climatisation
-  Véhicules de tous types

fogair

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale	220V 50Hz
Puissance du moteur	1.200 W
Portée	vertical 1,5 - 2 m / 57 - 79 inch horizontal 6 - 7 m / 197 - 236 inch
Taille des particules	de 10 à 50 microns réglable
Débit d'injection	750 ml / min
Capacité du réservoir	10 litres / 2,6 gal
Longueur du tuyau	90 cm / 35,4 inch
Niveau sonore	85 dB
Dimensions [L x P x H]	470 x 190 x 480 mm 18,5 x 7,5 x 18,9 inch
Poids à vide	4,2 kg / 9,2 lb