



Vestiaire pour primaire L 300

Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Vestiaire primaire - Hauteur 1590 mm - Largeur 300 mm
- Portes renforcées avec charnières invisibles et tampons en plastique anti-bruits
- Disponible en 1 à 4 colonnes
- Ouie d'aération haute et basse pour la circulation de l'air
- De nombreux coloris et accessoires disponibles sur demande de devis

Description

Construction robuste en métal soudé.

Disponible en 1 à 4 colonnes L 300mm.

Hauteur 1590 mm.

Peinture en poudre électrostatique époxy cuite au four.

Porte étiquette adhésive.

Portes renforcées avec charnières invisibles et tampons en plastique anti-bruits.

Ouverture de la porte à 110°.

Ouie d'aération haute et basse pour la circulation de l'air.

Fermeture : moraillon porte cadenas ou serrure (2 clefs fournies).

Coloris standard RAL : gris 7035, gris anthracite 7016, bleues 5010, 5012 et 5018, blanc 9010, ivoire 1015, marron 8016, jaune 1023, orange 2004, rouge 3020 et 3005, vert 6011 et 6033, noir 9005.

Options disponibles sur demande : fermeture 3 points serrure ou moraillon, poignée avec fermeture aimantée et coiffe inclinée.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FERMETURE À	NBRE DE COLONNES	DIM. EXT. LXPXH (MM)	HAUT. SOCLE (MM)	POIDS (KG)
10.3384.01	Moraillon	1	300 x 500 x 1590	140 mm	N.C.
10.3384.03		2	600 x 500 x 1590	140 mm	N.C.
10.3384.05		3	900 x 500 x 1590	140 mm	42,0
10.3384.07		4	1200 x 500 x 1590	140 mm	53,0
10.3384.02	Clef	1	300 x 500 x 1590	140 mm	20,0
10.3384.04		2	600 x 500 x 1590	140 mm	31,0
10.3384.06		3	900 x 500 x 1590	140 mm	75,0

Voir en ligne Vestiaire pour primaire L 300

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	FERMETURE À	NBRE DE COLONNES	DIM. EXT. LXPXH (MM)	HAUT. SOCLE (MM)	POIDS (KG)
10.3384.08		4	1200 x 500 x 1590	140 mm	53,0

Voir en ligne Vestiaire pour primaire L 300

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com